

装修脚手架租赁公司 巴中装修脚手架租赁 欣盛悦机械设备

产品名称	装修脚手架租赁公司 巴中装修脚手架租赁 欣盛悦机械设备
公司名称	四川欣盛悦机械设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号
联系电话	18980981899

产品详情

脚手架出租公司

脚手架的沥干基础

(1) 落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m，紧边坡上方的立杆轴线道边坡的距离不小于500mm。

(2) 脚手架基础应考虑周边设有排水措施，脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪50mm，立杆基础外侧设置截面不小于200mm × 200mm的排水沟，巴中装修脚手架租赁，保证脚手架基础不积水。

脚手架出租

杆件设置

- (1) 架体阴阳转角处应设置4根立杆，大横杆应连通封闭。
- (2) 主节点处必须设置纵横向水平杆。
- (3) 立杆除顶层顶部外必须采用对接，大横杆在架体转角外可以搭接，剪刀撑必须搭接。
- (4) 剪刀撑、连墙件必须随外脚手架同步搭设、同步拆除。严禁后搭或先拆。

立杆基础

(1) 落地式脚手架搭设高度不宜超过35m，装修脚手架租赁公司，高度在35~50m时必须采取卸荷措施，装修脚手架租赁公司，高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。

(2) 脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化，基础应采用100mm厚C25混凝土硬化，立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

脚手架分类：

按用途分有砌筑脚手架、装修脚手架、安装脚手架和模板支撑架等；

按搭设位置分有内脚手架和外脚手架；

按材质分有木脚手架、竹脚手架和金属脚手架；按结构形式分有立杆式、框组式（门型架）、桥式、吊式、挂式、挑式以及其它工具式脚手架；按立杆搭设排数分单排脚手架、双排脚手架和满堂脚手架。

四川欣盛悦筑机械设备工程有限公司是一家专业租赁盘扣式脚手架的公司，公司办公室和库房面积500平方米，装修脚手架租赁价格，公司员工20人左右，5人超过10年脚手架安装技术经验，专业脚手架安装技术人员12人。欢迎来电咨询！

装修脚手架租赁公司-巴中装修脚手架租赁-欣盛悦机械设备由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。四川欣盛悦机械设备工程有限公司（www.ztpkzl.com）是从事“盘扣式脚手架租赁，脚手架配件租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管先生。