

鞍钢冷轧卷【ST12鞍钢冷轧】1.0mm低压开关柜用冷轧

产品名称	鞍钢冷轧卷【ST12鞍钢冷轧】1.0mm低压开关柜用冷轧
公司名称	上海毕索国际贸易有限公司
价格	3650.00/吨
规格参数	鞍钢冷轧卷:厚度1.0*1250*c 鞍钢冷轧卷:材质:ST12 鞍钢冷轧卷:产地:鞍钢冷轧卷
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢9125室
联系电话	13052537622

产品详情

主营冷轧钢板材质有:ST16、ST15、ST14、ST13、ST12、DC06、DC05、DC04、DC03、DC01、08AL、S PCE、SPCD、SPCC、SPCE-N、优质高碳冷轧钢板有:Q195冷板、Q235冷板、Q345冷板、10#冷板、20#冷板、30#冷板、35#冷板、45#冷板 65mn冷板。1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C为商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。鞍钢冷轧卷【ST12鞍钢冷轧】1.0mm低压开关柜用冷轧6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。标准:德国标准DIN 国家与地区:Germany 钢组:结构钢 次级类别:德国标准DIN 1623-1 Flat products of steel; Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steels 注释:Quality specifications; DIN 1623-1 was superseded by EN 10130 用途: Cold rolled sheet for exacting deep drawing. 化学成分% : C <0.08Mn <0.45P <0.030S <0.0255

AI 0.020 屈服强度：>250 抗拉强度：270~370 伸长率 (%)：32.0 硬度：≤ 57

HRB 符号的意义：ST-钢 (STEEL)、13-冲压级冷轧薄钢板材料性能

st14 是德国牌号，是冷扎板。钢种 德国的普通结构钢屈服强度210 ST14：C<0.08 Mn<0.40

P<0.020 S<0.030 Al>0.025材料级别 ST12是普通冷轧钢，ST13冲压级冷轧钢，ST14是深拉伸级的 ST15

低碳超深冲级 ST16 是超低碳超深冲级 ST12等同于DC01,SPCC ST13等同于DC03,SPCD

ST14等同于DC04,SPCE,08AL ST15等同于DC05,SPCF ST16等同于DC06,SPCE-T化学成分及力学性能

牌号 化学成分% 屈服点Mpa 抗拉强度Mpa 伸长率% 硬度HPB

弯曲试验	C	Si	Mn	P	S	SPCC	0.12	0.05	0.05	0.035	0.035 -	270	20 - 180摄氏度	SPCD	0.10
	0.03	0.45	0.030	0.035	-	270	28 - 180摄氏度	SPCE	0.08	0.03	0.40	0.025	0.030 -	270	35 - 180摄氏度
	SPCC1B	0.12	0.05	0.05	0.035	0.035 - - -	85 180摄氏度	SPCC4B	0.08-0.13	0.05	0.35-0.65	0.035	0.035 - - -	65-80 180摄氏度	

我司一贯以诚信为本，用心服务为企业理念。愿与各界朋友及新老客户加强合作，共同发展，共同进步。根据对市场的了解和与客户接触多年的

经验，制定出以下的几点。顺祝商祺！

一、付款方式；

- 1、款到发货；（外省，或派车自提）
- 2、先付定金30%-50%，余款货到付款；（此方式同样适用于加工、定制产品）
- 3、特殊付款要求来电洽谈。

二、退换货政策；

1、钢材为大宗商品，如因需方原因造成退货，货物没影响的情况（可以退货，限期一周内），则需方承担如物流费、出入库费用等因退货

所产生的费用；

- 2、钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；
- 3、如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担相应物流费；

三、发票说明；

1、采购钢材时，请将您单位的开票资料，包含发票抬头、开户帐号、邮寄地址、收件人电话和号码提供给销售人员，发票将由我公司统一以

快递方式送达；

- 2、我公司提供的发票为13%增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；
- 3、发票金额为商品总货款的金额，包含代付的物流及其它费用（另有协商除外）；

鞍钢冷轧卷【ST12鞍钢冷轧】1.0mm低压开关柜用冷轧

我公司为客户提供一站式采购服务，也可代提货，一起配送到您指定地点！
感谢您对我司的关注，我司产品丰富、货源充足，价格优惠，欢迎

您来人来电咨询洽谈！