不锈钢水箱 肇庆不锈钢水箱 莞南节能

产品名称	不锈钢水箱 肇庆不锈钢水箱 莞南节能
公司名称	东莞市莞南节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇袁家涌村金源钢材市场B幢15号
联系电话	13650477086

产品详情

方形消防水箱 消防水箱 方形水箱厂家

不锈钢水箱焊接有哪些规定？

不锈钢水箱有两个要点，一是不锈钢水箱材料，二是水箱的安装；关于不锈钢水箱的材质，莞南之前已经和大家分析过了，这里就不多描述了。今天，莞南主要谈论不锈钢水箱的安装。不锈钢水箱有两种安装方法，一种是不锈钢焊接水箱，另一种是不锈钢螺钉组件。今天，我们来谈谈不锈钢水箱的焊接规则:

不锈钢水箱的焊接规则如下:(1)先焊接冷拉钢筋，再冷拉钢筋；(2)不得使用冷拉低碳钢丝、闪光对焊和电弧焊；(3)焊接接头应不小于钢筋弯曲处钢筋直径的10倍；(4)轴向拉力和小偏心拉力的钢构件，均应焊接；(5)用焊接接头直接承受中重型起重机部件的应力加强是不合适的。⑥同一构件中设置的焊接接头应交错排列。

不锈钢水箱 不锈钢消防水箱 不锈钢生活水箱

莞南方型不锈钢消防水箱的功能特点

莞南方形不锈钢消防水箱产品特点有哪些？下面给大家简单介绍一下：

1、选用材质: SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列

2、方形不锈钢消防水箱制造标准：国家建筑标准设计图集02S101

3、优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。结构独特合理，灵活、合理的板形设计可适各种尺寸的容器。高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm 随意配装现场组装焊接，无需吊装设备

。高质量的冲压工艺，既保证了箱体的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。

4、方形不锈钢消防水箱的安装，施工和验收：专业焊工现场弧s焊接；施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间；外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。

方形水箱 方形不锈钢水箱 不锈钢方形水箱

不锈钢水箱的清洗！清洁方法有哪些？

通常我们知道，应用于食品级的304不锈钢水箱可以长时间保持水源清洁。

但是，由于客户使用的自然环境不同，水源的清洁度也不同，因此，随着时间的推移，越来越多的残渣和泥浆会在罐体中长时间积累，这会危及人们的健康。因此，304不锈钢水箱应定期清洗和维护。清洁周期一般不超过一年，每六个月一次。

清洗过程:

1.关闭进水阀，打开排水管接头(或闸阀)，从水箱中排水。

2.带楼梯的水箱可以沿着楼梯进入水箱，而不带楼梯的水箱可以借助梯子进入水箱。

3.使用清洁不锈钢水箱的专用工具清洁水箱的周边、顶部和底部。如果水箱底部结垢严重，用抹布和洗衣粉清洗。

4.打开进水阀，放入适当的水，清洗水箱内壁和底部，使污物从排污口排出。如有必要，清洗几次，直到水箱干净。

5.清洗后，用稀释的消毒剂对水箱进行消毒灭菌，静置30分钟后再次清洗，排出废水。

6.拧紧排水管接头，打开进水阀，让水箱再次进水，清洗工作结束。

记住，一定要关闭不锈钢水箱的人孔盖，以防再次污染。