

# EPTM颗粒球场地面铺设 婷辉健身路径价格 河池球场地面铺设

产品名称	EPTM颗粒球场地面铺设 婷辉健身路径价格 河池球场地面铺设
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

### 幼儿园户外游乐设施有哪些找婷辉

幼儿园是儿童成长不可或缺的一部分。幼儿园阶段是儿童生长发育的高峰期，也是父母更加重视的时期。为了让孩子们健康快乐地成长，幼儿园的户外活动是一个重要的组成部分。因此，幼儿园户外游乐设施的质量和选择非常重要。幼儿园有哪些户外游乐设施？今天，丁慧将和大家一起讨论这些设施。幼儿园是一个人生活的基本阶段。为了选择合适的儿童娱乐设备，应该考虑儿童的智力和身体发展。对父母来说，安全是所有儿童娱乐设施的基本标准。幼儿园户外游乐设施基本上是无动力设施，属于小型设施。它们易于安装，占地面积小，易于维护。我们常见的娱乐设施包括蹦床、滑梯、绳网攀爬、秋千、钻网、木制秋千桥、旋转木马等。这些在幼儿园很常见，有很高的安全系数。一般来说，塑胶球场地面铺设，这些设施是由塑料、木材和金属制成的。如果材料不同，价格也不同。由于缺乏材料，他们的观点和缺点有很大的不同。因为设备安装在室外，所以需要长期暴露在风和阳光下。塑料材料在高温后会不同程度地分解，并且容易老化。木材对环境友好，但不耐水，而且容易被昆虫吃掉。金属，耐腐蚀，坚硬，儿童容易磕碰受伤。所以他们有自己的优点和缺点。庭辉体育产生的幼儿园户外游乐设施均为国家质检合格的高安全系数产品。它们外观时尚，是家庭和幼儿园的产品。售后服务有保证。

### 低温天气关于塑胶跑道施工和材料储存的注意事项----婷辉体育

像大多数室外建设项目一样，塑料跑道的建设也需要根据天气情况进行调整。

塑料跑道材料在寒冷的冬天应该如何建造？塑料跑道材料应该如何储存？

关于建筑

初步设计

塑料跑道一般面积大，施工周期长，因此有必要制定好施工计划，合理安排施工时间，同时采取措施防止冬季受冻。由于项目的时间限制，施工不能在不合时宜的环境中进行。

## 基层检查和处理

基层处理是铺设塑料跑道工程的基础。基层处理的内容包括:清除基层表面的灰尘、油污和松散物;减少或消除表面缺陷;衬底表面的物理或化学性质得到改善。冬季施工时,当基层湿度过高、温度过低时,河池球场地面铺设,水泥基层上会出现霜冻。当底层干燥不容易判断时,确保冬季维护期超过30天。

## 材料结构

塑料跑道材料系统的施工,在冬季施工前,人造草足球场球场地面铺设,基础应干燥,并保证基础表面温度。当白天气温低于10度且高于5度时,EPTM颗粒球场地面铺设,施工应尽量从中午至下午3点进行。夜间低温应高于0度,否则不得施工。

## 注意施工温度

施工前,应确认基础层或前一道工序材料已完全固化。施工温度应控制在5度以上。当固化和成膜过程中的温度低于零度时,塑料跑道材料会因而损坏,并失去其粘合和成膜功能。由于温度的原因,跑道材料在成膜过程中会缓慢固化,因此两次施工之间的时间间隔小于24小时或更长,只有在固化得到确认后才能进行下一道工序的施工。

## 关于存储

### 存储温度控制

冬季,塑料跑道材料应统一放置在室内,并放入分类编码,室内温度应在零度以上。当温度低于零度时,应采用加热或电加热来提高室内温度。严禁用明火来提高室内温度。

### 室内储藏

施工中未使用的油漆应放在室内,冷冻产品不能立即用于施工。只有当塑料跑道材料经过一段时间恢复到施工温度时,才能使用。

看了这么长时间的延伸阅读,你知道什么是塑料跑道吗?

## 户外健身器材安装及场地国家标准要求

### 人造草坪的环境测试是什么?

多彩的人行道给人们的双脚带来不同的感受。

### 透气路面:透气艺术地板

近,顾客经常打电话问塑料跑道每平方米多少钱?建筑标准是什么?400米塑料跑道的建造标准?许多喜欢这种问题的客户都想知道这是真是假,所以我会给你一个当前问题的答案,让感兴趣的人一起知道。

让我们从一个问题开始:塑料跑道每平方米多少钱?

这取决于哪种材料:透气塑料跑道,混合塑料跑道,复合塑料跑道,预制塑料跑道等。根据塑胶跑道的具体厚度,不同厚度的价格是不同的,所以价格是根据具体的产品和规格要求报价的。

第二个问题是:塑料跑道的建造标准是什么?

## 1、塑料跑道技术要求。

包括外观、尺寸和性能要求。外观:无裂纹或分层；防滑层和底胶层结合牢固，无凹凸现象；表面颜色均匀耐用。

标志线:清晰、不反光、无明显虚边，与表层结合牢固；每个标记线位置与终点线之间的距离不允许有负差，应小于1/10000。

平整度:塑料跑道平整度合格率不低于85%。

厚度:比赛用塑胶跑道的厚度不得小于13毫米，其他非比赛辅助区的厚度可由供需双方商定。

坡度:塑料跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。物理和机械性能应符合规定。指数硬度为45-60，拉伸强度 0.7兆帕，断裂伸长率 90%，压缩回复率 95%，回弹值 20%，阻燃等级为1级。

EPTM颗粒球场地面铺设-婷辉健身路径价格-河池球场地面铺设由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（[www.thtyqc.com](http://www.thtyqc.com)）在相关产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，婷辉体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹婷婷。