

# 广西球场地面报价 婷辉体育

产品名称	广西球场地面报价 婷辉体育
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

混合型塑胶跑道，为何选用混合型跑道，其特性参考

### 产品介绍

混合塑料跑道材料采用混合结构，表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶新国标环保彩色颗粒，基体为全聚氨酯共混部分环保颗粒。施工工艺简单，符合国际竞赛标准，标准厚度为13毫米

### 技术参数

混合塑料跑道的特点:可随时使用，在任何季节和温差下都能保持高质量。雨后可立即使用，增加了利用时间，提高了场地利用率。

性别:适度的性别和反应力可以减少体力消耗，提高比赛成绩。

抗冲击性:适度吸收足部冲击力，减少运动损伤，适合长期练习和比赛。

耐候性:不会因紫外线、臭氧和酸雨污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持鲜艳的颜色。

耐磨性:耐磨性小于2.5%，满足各级负责人对时间和高频率使用的需求。

可压缩性:不是由于田径器材的巨大压力。

耐钉子性:在100米的高应力和频繁使用的起点，它不会被钉子或起始架损坏。

抗冲击性:它有一个坚韧的层和一个缓冲层，可以吸收强烈的冲击而不损坏表面。

平整度:施工时使用自流平材料。表面平坦，能够满足特别平坦的比赛场地的要求。

附着力:特殊的施工原理，塑胶球场地面报价，附着力强，能抑制水涨、起泡、脱皮等现象。

安全:可以防止因跌倒而造成的运动伤害。

经济性:易于维护，节约管理成本。

颜色:采用三元乙丙橡胶和聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，表层为颗粒状，防止刺眼的光线反射，美观耐用，可采用多色搭配。

### 混合塑料跑道施工技术指标

比重标记值0.10硬度(HS) 45-65抗拉强度(kgf/cm<sup>2</sup> (MPa) 25 (2.45)高于撕裂强度(kgf/cm(N/mm)10(98)高于伸长率%0高于压缩性5高于耐磨性2.5低于硬度(HS)原始硬度值5抗拉强度(kgf/cm<sup>2</sup> (MPa) 80-150%撕裂强度(kgf/cm(N/mm)老化前测试数量80-150%伸长率0高于老化测试数量

### 五通镇硅PU

公司主营:硅pu球场，丙\*\*球场，人造草足球场球场地面报价，环氧地坪，塑胶跑道，彩色防滑路面，PVC地板，悬浮地板，人造草皮，epdm地面铺设，球场围网，广西球场地面报价，桌球台，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，网球柱，健身器材，幼儿---设施等，均厂价，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

### 场地参数

长：28米宽：15米线条宽：0.05米中圈：半径1.8米三分线：6.75米2010年启用，硅PU，之前为6.25米w罚球线：从端线内沿到它的外沿5.80米，长3.60米三秒区：4.90米×5.80米的矩形合理冲撞区：从篮圈落地中心点画一道1.25米半圆篮筐：内缘直径少为0.45米，多为0.457米篮筐高：3.05米篮板下沿离地高：2.90米[2 ]注：国际篮联，奥运会篮球比赛和世界篮球锦标赛的比赛场地通用

今天，我将与大家分享学校修建透气塑料跑道的具体工艺流程。

- 1)、测量基础高度、平整度和坡度，人造草足球场球场地面报价，确定摊铺范围，根据塑料摊铺机的工作宽度和摊铺方向放样并标出施工底线。
  - 2)底漆涂装:跑道基础应涂底漆，尤其是边缘，不得遗漏。用高压喷雾机喷雾需要薄而均匀，平均剂量为0.15-0.2公斤/平方米。基础油干燥后，将环保胶体颗粒和聚氨酯胶按所需比例放入颗粒混合器中，充分搅拌约5-10分钟。
  - 3)根据摊铺厚度调整自动摊铺机的控制面板，将橡胶颗粒摊铺至全部平整，同时注意机械施工的连续性。
  - 4)、铺装后，要控制养护时间。硬化后，用电动滚筒压光，收口，边缘部位应仔细切割、打磨和修整。
  - 5)喷涂表面材料
- 可渗透塑料跑道表面材料的喷涂是施工过程的一部分。施工质量的好坏将直接影响塑料跑道的整体质量和使用寿命。优质的材料、合理的配比、专业的设备和熟练的施工操作是产品优良、质量优良的保证。
- 6)、清理搅拌站及周边施工活动区的垃圾残渣。
  - 7.体育工艺线的建设

广西球场地面报价-婷辉体育(推荐商家)由临桂婷辉体育器材经营部提供。“篮球架,健身器材,儿童游乐设施,硅pu球场,围网等”就选临桂婷辉体育器材经营部(www.thtyqc.com),公司位于:广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号,多年来,婷辉体育坚持为客户提供好的服务,联系人:曹婷婷。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。婷辉体育期待成为您的长期合作伙伴!