

嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm

产品名称	嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌:北京福意电器(福意联) 产品说明:多用途嵌入式保温柜恒温箱尺寸(W*D*H) 595 × 570 × 865mm 用途:多温度嵌入式保温柜恒温箱尺寸(W*D*H) 595 × 570 × 865mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm简单介绍, 详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】公司致力于实验室仪器设备应用性技术公司。公司为客户提供一式服务, 设备销售、安装调试、培训技术、维护保养、改造、配件销售。公司技术服务承接实验室各类仪器业务。公司拥有检测设备, 拥有一批工程师, 具有多年经验, 技术。我们以真诚的服务态度和的技术为客户提供更加便利、省心的服务解决方案。做福意创美好未来, 福意联 (Fuyilian) 永远和千家万户在一起。

嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm由福意联, 该产品有多种型号可供选择, 欢迎前来咨询和询价, 由于信息的推广, 可能网页内资料不够, 详情请及时联系! 谢谢! 选择了福意联您就是选择了放心, 选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业, 这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美嵌入式保温柜恒温箱尺寸 (W*D*H) 595 × 570 × 865mm产品外观设计, 认真务实的工作精神, 良好周到的后续服务, 赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则, “品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向, 我们将竭诚为您服务, 并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”, 我们愿与您携手共创高质量的产品!

保温柜\保暖柜用途: 主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

嵌入式保温柜恒温箱尺寸（W*D*H）595×570×865mm推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区

。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

嵌入式保温柜恒温箱尺寸（W*D*H）595×570×865mm特点：产品性能：温控范围：2-48、4—38、0—100（每度恒温调控）五种故障报警：温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀，无死角。嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用A3喷塑钢板。内胆材料：采用ABS工程塑料。制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保箱体内部温度恒定在设置温度。实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，的产品质量与完善的，福意联电器掌握关键技术，具备市场同类产品的技术优势，产品9001。

嵌入式保温柜恒温箱尺寸（W*D*H）595×570×865mm

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

嵌入式保温柜恒温箱尺寸（W*D*H）595×570×865mm产品质量承诺：

- 1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

公司始终坚持”以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户“的经营理念，严格把握质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，服务于每一位新老客户，以稳定优异的品质，准时的供货和完善的与每一位客户共同发展，共创。

行业说明