

南京培胤生化仪配套专用高纯水机

产品名称	南京培胤生化仪配套专用高纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:培胤 规格型号:PY-SH-10/20 脱盐率:99.9%
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

生化仪配套专用[高纯水机](#)

[PY - SH生化分析仪配套及医用系列高纯水系统](#)

出
水水
质达到中
国国家实验室用水
规格GB6682-2008 级水标准,以及美
国ASTM、NCCLS、CAP试剂级[纯化水](#)
标准,可为临床检验实验室和临床自动生化分析仪提供用水方案。

PY-SH生化分析仪配套及医用系列[高纯水](#)系统技术参数:

u 产品型号: PY-SH-10/20/30/40

u
适应范围: 中心实验室、医院制剂室的制剂

、检查、配药用[纯化水](#)

、国内外各型全自动生化分析仪(迈瑞、日立、奥林巴斯、罗氏、东芝、贝克曼、岛津、雅培、拜耳、希森美康、魅力、英诺华、东软、松上)配套的生化检测项目用高纯水。还可用于微生物培养基用水、化

学与生化试剂配置、缓冲液配置、常规化学分析、定性分析、工业用加湿器等设备供水。

u

工作条件：源水：城市自来水(TDS 300时增配强化预处理单元) 源水压力：1~5kg/cm²，温度：5~45
电源：220V ± 10V/ 50Hz (功率：50-80W)

u 产水量：10~40L/h

u

产水水质：二个出水口，生化分析仪用高纯水出水口、RO三级纯水口；高纯水电阻率/电导率 10M Ω·cm(0.1Us/cm)，水质优于国家实验室GB6682-2008规格 级水标准以及美国ASTM NCCLS、CAP试剂级纯化水标准，优于多次蒸馏水。

u 功能特点:

操作模式：微电脑智能控制、全自动制水、触摸式按键、一键式操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、外连设备记录输出系统运行历史数据。

系统监控：纯水电导率 (μs/cm)值、UP超纯水电阻率 (M Ω·cm) 值、耗材寿命及更换提醒、取水时间 (0-999分钟)、温度 ()

安全保障：开机自检、缺水、断电自动保护、特殊深度预脱盐、内置防垢程序、内置自动清洗、循环程序、自动冲洗预处理及RO系统、递进式过滤系统、全密闭抑菌式单元化设计、优化的结构设置可实时检测

系统

动力状况

，特有的取水水质

不达标自动转入循环模式、待水质达

标方可取水、可设定预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱

使用寿命、实时显示耗材已用和剩余时间、方便维护保养。独特的定时定质取水功能，特有的工厂和客户双重密码保护模式、完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。完善的历史取水记录以及耗材寿命管理功能。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

其他功能：采用多兼容性接口技术，能够轻松与国内外各类型全自动生化分析仪完全对接。标配系统配备11加仑蓝色进口真空压力储水罐

。出水压力2.0-3.0Kg/cm²，完全符合全自动生化分析仪的进水压力要求。

u 外形尺寸：长×宽×高 (400×440×570) mm