

耐高温极压轴承润滑脂选型

产品名称	耐高温极压轴承润滑脂选型
公司名称	比瑟奴（厦门）润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二（注册地址）
联系电话	0592-3337356 18659283185

产品详情

产品描述

Pseinu(比瑟奴) B.GREASE-82(EP-G) 高温极压轴承润滑脂 由全合成不溶性耐高温基础油，采用特种聚合物为稠化剂以及防锈剂和抗磨性等多种添加剂精制而成的。开发用于可耐冲击负荷及磨损，可防止震动、摆动腐蚀及延长润滑期限。

性能特点

- 1.独有的抗高温热辐射，不溶解或炭化，减少打油及维修次数；
- 2.在强烈震动条件下仍能有效保护轴承，特殊的添加剂使其具有优良的抗极压能；
- 3.无滴点、粘附性好、高温泄漏少、优异的抗氧化稳定性；
- 4.能自动形成密封层以阻挡水份及粉尘污染物入侵，不会有粉末性材质溢出；
- 5.粘附好，在冲击负荷、极压力、离心力作用下不会被丢失。

产品应用

用于有振荡、振动和相对低转速的滚动轴承，高温、低速重负荷情况下工作的设备的双列滚柱和双列滚球轴承，如：辊压机轴承、破碎机轴承等。高温、低速重负荷情况下工作的设备的辊筒轴承润滑，薄膜精密压延机、导热硅胶压延机、辊压机、破碎机、两辊石墨压延机、硅胶五辊压延机、玻璃压延

机、三辊压延机、橡胶压延机。

可选包装

1kg/罐(10罐一箱)； 订货号

10kg/小桶；

20kg/中桶；

如何使用

采用传统润滑脂使用方法，如清洁毛刷、脂枪、手动涂抹或自动分配设备。加脂前确保润滑部件表面的清洁干燥，不能有任何污染，确保注脂过程的清洁。