

南京培胤PYTN系列超强型超纯水机

产品名称	南京培胤PYTN系列超强型超纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:培胤 总有机碳: < 3ppb 微生物: < 0.1cfu/ml
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

[PYTN-10/20/30/40P系列超强型超纯水机](#)

型号：[PYTN-10/20/30/40P超强型超纯水机](#)

[超纯水机](#)适用范围：试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、细胞免疫化学等

产水水质：

[纯水](#)：电导率 < 1us/cm@25 ，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008 级水标准；

[超纯水](#)：电阻率 18.25 M cm@25 ，优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的 级水标准,以及美国ASTM，NCCLS，CAP试剂级纯水标准。吸光度(254nm,1cm光程): 0.001；可溶性硅[以(SiO₂)计]:<0.1ppb。

综合指标：总有机碳 < 3ppb；微生物 < 0.1cfu/ml 热源：< 0.001EU/ml

[终端过滤器](#): 根据用户需求选配 (0.01um、0.05um、0.1um、0.2um)

功能特点

操作模式：微电脑智能控制、全自动制水、触摸式按键、一键式操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、外连设备记录输出系统运行历史数据。

系统监控：[纯水](#)电导率（ $\mu\text{s/cm}$ ）值、[UP超纯水](#)

电阻率（ $\text{M}\ \Omega\ \text{cm}$ ）值、耗材寿命及更换提醒、取水时间（0-999分钟）、温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）

安全保障：开机自检、缺水、断电自动保护、特殊深度预脱盐、内置防垢程序、内置自动清洗、循环程序、自动冲洗预处理及[RO](#)

系统、递进式过滤系统、全密闭抑菌式单元化设计、优化的结构设置可实时检测系统动力状况，特有的取水水质不达标自动转入循

环模式、待水质达标方可取水、可设定预处理、[RO膜](#)、[UV灯](#)和[超纯化柱](#)

使用寿命、实时显示耗材已用和剩余时间、方便维护保养。独特的定时定质取水功能，特有的工厂和客户双重密码保护模式、完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。完善的历史取水记录以及耗材寿命管理功能。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

工作条件：源水城市自来水(TDS ≤ 300 时增配强化预处理单元)

外置[软化过滤器/多介质过滤器](#)

(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度： $5-40^{\circ}\text{C}$ ；进水压力： $1\sim 5\text{kg/cm}^2$

工作电源： $220\text{V}/50\text{HZ}$ ，电功率： $30-80\text{W}$

产水量： $10/20/30/40\ \text{L}/\text{H}$ 取水流速 $1.5-2.0\text{L}/\text{min}$

外形尺寸：长 \times 宽 \times 高（ $400\times 440\times 570$ ）mm