

行车控制软线 HCX20*1.5 RVVG 电动葫芦手柄线 吊机电缆 带单钢丝

产品名称	行车控制软线 HCX20*1.5 RVVG 电动葫芦手柄线 吊机电缆 带单钢丝
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/个
规格参数	天联:天联 RVVG:电动葫芦手柄线 天津:廊坊
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

行车控制软线 HCX20*1.5 RVVG 电动葫芦手柄线 吊机电缆 带单钢丝

电动葫芦11X1 带钢丝手柄控制线 弹性体电缆 河北永强...电动葫芦电缆-自承式钢索电缆RVV2G16*1.5
带钢丝手柄...供应电动葫芦手柄器用电缆RVVG12*0.5平方

带钢丝绳PVC行车控制电缆又叫带钢丝绳的PVC行车控制电缆，行车控制电缆，带钢丝绳电缆-带钢丝绳的电缆，电动葫芦电缆，电动葫芦专用电缆，带钢丝绳的行车控制电缆，带钢丝的行车控制电缆，带钢丝绳电缆，行车电缆，行车手柄线，天车手柄线，电动葫芦手柄线) 型号KVVRC带钢丝绳PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝绳PVC行车控制电缆使用特性:额定电压：U0/U 450/750V及以下高工作温度：

100 低环境温KVVRC带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC带钢丝绳PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。带钢丝绳PVC行车控制电缆使用特性:额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下高工作温度：

70 低环境温度：固定敷设-40 度规格型号为KVVRC

3,4,6,8,9,10,12,14,16,18,19 × 1.0,1.5,2.5,4,6MM²常用的是：KVVRC 10*1.5 9*1 16*1 12*1 14*1.5 10*2.5

8*1.5等带钢丝绳行车专用电缆-行车用专用电缆产品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额电压450/750V及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力

传输线及控制、照明通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。1、产品名称：自承式控制电缆KVVRC行车控制电缆2、型号：KVVRC、KVVPRC、KVVP2RC、KVVRPRC3、产品说明：
：型号名称KVVRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套行车控制电缆KVVPRC
自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽行车专用电缆 KVVP2RC
自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽行车专用电缆KVVRPRC
自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯编织屏蔽行车专用电缆KVVRP2RC
自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯铜带屏蔽行车专用电缆KVVRRRC
自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车专用电缆

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：联系人；王妹尊15932637551