

日本帝人PC L-1250Y 透明级pc

产品名称	日本帝人PC L-1250Y 透明级pc
公司名称	东莞市樟木头金佳塑胶原料经营部
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区二巷九号
联系电话	076987185711 18928225410

产品详情

日本帝人PC L-1250Y 透明级pc原料描述部分

规格级别：

用途概述：

对流动性要求较高的薄壁制品、电器、

备注说明：

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	吸水率	24hr , in 23
物理性能	比重	---
	透光率	厚度3mm
	折射率	---
	阻燃性	厚度1.47mm
	阻燃性	厚度3.05mm
机械性能	拉伸强度屈服点断裂点	---
	拉伸模量	---
	拉伸率屈服点断裂点	---
	弯曲强度	---
	弯曲模量	---
	压缩强度	---
	耐冲击强度值	艾氏、带缺口厚度3.2mm
	耐冲击强度值	艾氏、带缺口厚度6.4mm
电气性能	洛氏硬度	---
	耐导电径迹性 (CTI)	---
	绝缘破坏强度	快速加压值厚度1.6mm

	体积电阻率	---	ASTM D-257
	介电率	60Hz	ASTM D-150
	介电率	106Hz	ASTM D-150
	介电正切	60Hz	ASTM D-150
	介电正切	106Hz	ASTM D-150
	耐电弧性	---	ASTM D-495
加工性能	成型收缩率	流动方向垂直方向	---
			ASTM D-955ASTM D-955
热性能	负荷挠曲温度	负荷0.451MPa(4.6 kgf/cm)	ASTM D-648
	负荷挠曲温度	负荷1.813MPa(18.6 kgf/cm)	ASTM D-648
	线膨胀系数	流动方向垂直方向	---
			ASTM D-696ASTM D-696
	温度指数	电学式冲击式非冲击式	厚度1.47mm厚度1.47mm厚度1.47mm
			UL 746BUL 746BUL 746B