

透明性ABS耐冲击性AT5500

产品名称	透明性ABS耐冲击性AT5500
公司名称	东莞市樟木头金佳塑胶原料经营部
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区二巷九号
联系电话	076987185711 18928225410

产品详情

透明性ABS耐冲击性AT5500

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	450/44	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	22000/2160	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	730/72	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	洛氏硬度		ASTM D785	R-105	
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	15/147	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.04	
	成型收缩率		ASTM D955	0.4-0.7	%
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	2.1	g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133	26	g/10min
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	87	()
		未退火	ASTM D648/ISO 75	99	()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	102	()
	燃烧性(率)		UL94	HB	
其他	备注	注塑, 挤出。本公司有售			
	颜色	透明			
	特性	透明性, 耐冲击性			
	用途	透明板、冰箱内抽屉及隔板、实验室容器、蓄电池外壳等			

