

工业风扇养殖风扇排风扇散热风机

产品名称	工业风扇养殖风扇排风扇散热风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 产地:山东 型号:加工定做
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

产品推荐

投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一。

降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水帘的物理降温效果更佳，能比拟空调的效果。空气清新、湿润。

品质高、价格适中，种植业温室大棚尤其适用。

价格适中，能满足不同消费者的需求。

产品介绍

框架、外框与百叶窗均采用数控设备自动加工工艺制作，材料使用（鞍钢产）镀锌板(275g高镀锌层)

, 抗腐蚀性强, 坚固耐用。

扇叶：扇叶采用430不锈钢材料一次性冲压成型，经精密的动平衡机校准。

百叶窗：百叶窗设计为内置型，连接件采用高强度的塑钢材料制造，闭合紧密，起闭灵活使用寿命长。

电机：380V/220V高性能3C认证国标电机。

性能：该系列风机特点是风量、噪音低、外型美观、运行平稳、维修方便、价格低廉，可在潮湿有腐蚀性气体恶劣环境下正常使用。

一、降温系统：

1. “湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气不断的引入室内，从而达到降温效果。

2. 湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。

二、增湿系统

湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

三、过滤系统

湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

具有优良的渗透吸水性，可以保证水均匀淋透整个湿帘墙

特定的立体空间结构，为水与空气的热交换提供了较大的蒸发表面积

外框为镀锌板