

# 崇明区压载水船用电液单作用蝶阀GB/T3036

产品名称	崇明区压载水船用电液单作用蝶阀GB/T3036
公司名称	南安市东圳水暖加工厂
价格	1420.00/个
规格参数	品牌:JC 产地:上海 包装:木箱
公司地址	上海市普陀区星云经济区
联系电话	18016616867

## 产品详情

1船用日标青铜截止阀/截止止回阀JIS F7301 F7302 F7303 F7304,公称压力; PN5K 16K,公称通径; DN15-DN40mm,适用介质; 海水 淡水 滑油, 温度不高于300 的水蒸汽, 型式; 角式B/直通A型, 阀体; 青铜, 阀杆; 铝青铜, 阀盘; 锡青铜, 密封; PTFE.

A船用日标青铜5Kgf/cm<sup>2</sup>法兰旋塞JIS F7381,公称压力; PN5K,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 公称通径; 5K25-5K65 型式; L型, T型, 阀体; 铝青铜, 阀杆; 青铜, 密封; PTFE, 手轮; 灰铸铁

船用日标青铜16K旋塞F7387 大全编码; 751631-751636, 751661-751664公称通径; DN6-DN20,适用介质; 海水, 淡水, 燃油, 公称压力; PN16K. 20K.

2船用青铜日标皮笼阀 JIS F7334 公称压力; PN5K 10K,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 型式; 式; 直角/直通, 阀体; 锡青铜, 阀杆; 铝青铜, 阀盘; 锡青铜, 密封; PTFE.

3船用日标闸阀 船用日标青铜/铸铁/碳钢闸阀JIS F7367 F7368 F7363 F7364 F7369 F7366 公称压力; PN5K 10K 16K, , 适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 阀体; 锡青铜, 阀杆; 铝青铜, 阀盘; 锡青铜, 密封; PTFE.

Q船用日标球阀/考克 船用日标直通/碳钢20K 30K 40K球阀/考克JIS F7388 F7389 F7421 F7422 F7329 F7330 公称通径; DN6-DN25,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 温度不高于300 的水蒸气。

4船用船用日标铸铁/青铜摆式/扬举式止回阀 JIS F7371 F7356 F7358 F7359 F7415 F7416 F7417 F7418 公称压力; PN5K,10K 16K铸铁/青铜摆式/扬举式止回阀, 适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 型式; 式; 直角/直通, 阀体; 灰铸铁, 阀杆; 铝青铜, 阀盘; 锡青铜, 密封; PTFE.

5日标法兰铸铁截止阀/截止止回阀JIS F7305 F7306 F7307 F7308 F7377 F7388 F7309 F7310 F7310  
船用法兰铸钢截止阀/截止止回阀 JIS F7351 F7352 F7409 F7410 F7353 F7354 F7375 F7376 F7377 F7378 F7471  
F7472 F7473 F7474 F7411 F7412 F7413 F7414,F7351 F7352 F7409 F7410 F7411 F7412 F7413  
F7414船用日标法兰青铜截止阀/截止止回阀JIS F7301 F7302 F7303 F7304 6公称压力；PN5K 10K 16K 20K 30K  
40K,适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的水蒸汽。阀体；灰铸铁/铸钢，阀杆；锡青铜，手轮；  
灰铸铁公称通径DN50-DN500.型式AJ型BJ型。

6船用铸铁16Kgf/cm<sup>2</sup>闸阀F7369船用日标法兰铸铁/铸钢闸阀JIS F7363 F7364 F7369 F7363C  
F7366公称压力；PN5K 10K 16K 20K 30K40K,适用介质，海水，淡水，滑油，不高于300 的水蒸汽。阀体  
；灰铸铁/铸钢，阀杆；锡青铜，手轮；灰铸铁公称通径DN50-DN500.

7船用日标铸铁直通/直角消防阀JIS F7333船用日标青铜5K10K青铜消防阀/水带阀F7305 F7334  
公称压力；PN5K  
10K型式；直通/直角，阀体；灰铸铁，阀杆；锡青铜，接头；铝青铜，手轮；灰铸铁。公称通径F  
7333A5K50 5K65 F7333B 5K50 5K65.大全编码；751731751732751733751735751736

8船用日标蝶阀 GB/T3036-94 公称压力PN5K 10K 16K ，公称通径；DN40-DN1200mm,适用介质；海水  
淡水 滑油，阀座；NBR PTFE FKM FPM,阀体；球墨铸铁/不锈钢/铸钢/青铜，阀板；不锈钢，铸钢，球墨  
铸铁，青铜，型式；A型AS型BS型FB型FBS型C型CS型D型DS型E型ES船用日标蝶阀，船用日标5K  
10K蝶阀，船用法兰蝶阀，船用对夹式蝶阀，船用双偏心蝶阀，船用螺旋式蝶阀，船用凸耳式蝶阀  
，船用衬氟蝶阀，船用不锈钢蝶阀，船用气动蝶阀，船用电动蝶阀，船用液压蝶阀

9船用日标防浪阀JIS F3060/F3060R公称通径DN50-DN200,型式；直通/直角，公称压力；PN5K10K,适用介  
质；海水，材质；手轮；铸铁，阀杆；铝青铜，阀盖；青铜，阀板；不锈钢，阀体；铸钢/WCB，铸铁H  
T200,

10船用日标油舱空气帽，JIS -KS91A--121,尼古拉式油水舱空气帽53-ON,船用德标DIN型油水舱空气帽CB/  
T3594ES,CB/T3594FS,公称压力；JIS  
5K10K,DIN；0.6MPA,1.0MPA,公称通径；DN50-450,适用介质；油，水。

船用日标海水滤器JIS F7121 船用筒形滤器，阀体；球墨铸铁/铸钢，滤网；不锈钢304#公称通径；DN25  
-DN500,型式；A型/B型直通/直角，公称压力；PN5K10K,适用介质；海水。

11船用日标青铜皮笼阀JIS F7334A  
F7334B,型水；A型直通/直角B型，公称压力；PN5K10K,适用介质；海水，淡水，公称通径;DN5K15  
10K15,5K25,10K25,5K40,10K40,5K50,10K50,5K65,10K65.阀体；锡青铜，阀杆/阀盘；铝青铜。

8船用法兰铸钢截止阀GB/T584-99船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-99 ,船用法兰铸铁截止阀GB/T590-93  
船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93,船用法兰青铜截止阀GB/T597-93  
船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93型式；A型 AS型 B型BS型，公称压力；PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介  
质；海水，淡水，滑油，温度不高于300 的水蒸汽，阀体；铸钢/球墨铸铁/青铜，阀杆；不锈钢/铝青铜  
，阀盘；不锈钢/锡青铜，公称通径；DN15-DN500.

9船用法兰不锈钢截止阀CB/T3942-2002,船用不锈钢截止止回阀CB/T3943-2002,型水；A型，AS型，B型，B  
S型；直角/直通。公称压力；PN10 16 25  
40,适用介质；海水，淡水，滑油，含酸碱的介质，公称通径；DN15-DN500,阀体；不锈钢304,316 316L  
304L,阀杆；不锈钢316L,手轮；铸钢WCB.

38船用法兰不锈钢止回阀CB/T3944-2002,型式; A型AS型B型BS型, PN1.0 1.6 2.5 4.0 6.4,适用介质; 温度不高于-165 的液化气, 公称口径; DN15-DN500,阀体, 阀杆, 阀盘; 不锈钢304#, 阀体; 不锈钢。

40供应船用法兰不锈钢闸阀,型式; A型AS型; CB/T3955-2004公称压力; 1.0 1.6 2.5,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 燃油。阀体, 阀盖; 铸钢, 阀盘; 碳钢, 波纹管; 不锈钢, 阀杆; 不锈钢, 公称口径; DN15-DN500.

『专业生产厂家, 由本厂自主研发生产的【[液压球阀](#)】

】主要在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。质量可靠、价格合理、售后服务完善。

10船用法兰铸钢带波纹管截止阀CB/T3945-2002,船用法兰铸钢带波纹管截止止回阀CB/T3946-2002,型水; A型, AS型, B型, BS型; 直角/直通。公称压力; PN10 16 25 40,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 阀体, 阀盖; 铸钢, 阀盘; 优质碳素钢, 波纹管; 不锈钢, 阀杆; 不锈钢, 公称口径; DN15-500

9船用法兰铸钢止回阀GB/T586-99,船用法兰铸铁止回阀GB/T592-93,船用法兰青铜止回阀GB/T589-93,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 温度不高于300 的水蒸汽, 型式; A型 AS型 B型BS型, 公称压力; PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4.适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 温度不高于300 的水蒸汽, 阀体; 铸钢/球墨铸铁/青铜, 阀杆; 不锈钢/铝青铜, 阀盘; 不锈钢/锡青铜, 公称口径; DN15-DN500.

10船用法兰青铜填料旋塞 (船用青铜旋塞GB/T593-93)船用法兰铸铁填料旋塞GB/T593-93,阀体; 锡青铜/铸铁, 阀芯; 锡青铜, 型式; A,AS型, 直通填料旋塞, L, LS型L型三通填料旋塞, T,TS型, T型填料旋塞, 公称压力; PN0.6MPA,公称口径; DN20-DN80,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 燃油。

11船用外螺纹锻钢截止阀GB/T594-83船用外螺纹锻钢截止止回阀GB/T1241-83, 船用外螺纹青铜截止阀GB/T595-83,船用外螺纹青铜截止止回阀GB/T596-83,船用外螺纹青铜止回阀GB/T597-83,船用外螺纹低压青铜截止阀GB/T1951-84,船用外螺纹低压青铜截止止回阀, GB/T1953-84,船用外螺纹青铜止回阀GB/T1952-80,船用内螺纹青铜截止阀GB/T309-99,船用内螺纹青铜直通截止阀GB/T310-99,公称口径; 10-32,适用介质; 海水, 淡水, 滑油, 燃油, 空气,型式; A型, B型。

12船用减压阀, 船用法兰铸钢蒸汽减压阀GB/T1852-93,船用空气减压阀CB/T3656-94 适用介质; 温度不高于300 的水蒸气, 空气, 公称压力; PN16,25,40,64,10.0,100.0,阀体; 铸钢, 膜片; 锡青铜, 弹簧; 弹簧钢公称口径; DN20-DN500.Y12X型空气减压阀, YQK型空气减压阀 (带表)。

12船用法兰铸钢舷侧截止止回阀GB/T1853-94 型式; A型AS型 B型BS型, 公称压力PN0.6MPA, , 公称口径DN40-350,适用介质; 海水, 淡水。阀体, 阀盖; 铸钢, 阀盘, 阀座; 铝青铜, 阀杆; 铝青铜。

13船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱GB/T1854-93,船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱GB/T1855-93,船用法兰铸铁单排排出截止阀箱GB/T1856-93型式; R,RS型, S SS型公称压力; PN0.6/1.0,公称口径; DN40-DN250 40/50-250/300,适用介质; 淡水, 海水, 阀体; 铸铁, 阀盖; 铸铁, 阀盘; 锡青铜, 阀杆; 铝青铜, 阀座; 铝青铜。

13船用法兰铸钢吸入通海阀GB/T2029-80,船用法兰青铜吸入通海阀GB/T2030-80, 船用法兰铸钢吸入通海阀(四进位)GB/11691-89,船用法兰青铜吸入通海阀 (四进位) GB/T11692-89公称压力; PN0.4MPA,公称口径DN50-DN500,适用介质; 海水, 淡水, 阀体, 阀盖; 铸钢/锡青铜, 阀盘 阀座; 锡青铜, 阀杆; 铝青铜。

14船用法兰消防栓 (船用法兰青铜消防栓GB/T2032-93)型式; A型AS型, B型, BS型, 公称口径; DN1.0 MPA,公称口径; DN40mm, DN50mm, DN60mm,适用介质; 海水, 淡水, 阀体, 阀盖, 阀盘; 锡青铜, 阀杆; 铝青铜, 工作压力; 3.0Mpa

15船用快关阀GB/T5744-93驱动方式；气动AS型AQ型ASS型AQS型。手动；BS型，BSS型，BQ型BQSS型，适用介质；滑油，燃油，公称压力；PN0.25MPA,公称口径DN20-DN150,气缸工作压力；PN0.3-0.7MPA,阀体，阀盖；铸钢，阀盘；碳钢，阀杆活塞；不锈钢，气缸；不锈钢。

16船用安全阀，船用法兰铸铁直角安全阀CB 304-1992 船用美标安全阀，船用德标安全阀，船用美标安全阀，船用外螺纹青铜蒸汽直角安全阀CB3192-1993,船用外螺纹空气信号安全阀CB3022-1994,船用外螺纹青铜直角液压安全阀CB907-1994,型式；B型BS型，公称口径DN25-DN80,适用介质；淡水，海水，温度不高压220 的蒸汽，阀体，阀盖；铸铁，阀杆；铝青铜，阀盘；锡青铜。

17船用压力表阀；型式；A型B型，公称压力；PN4.0 10.0 16.0Mpa,适用介质；水，空气，燃油，滑油，温度不高于250 蒸汽，本体；黄铜，阀杆；不锈钢，塞芯；铝青铜，公称口径DN6mm.

18船用液流观测器CB/T422-93,型式；J型，JS型，T型TS型，公称压力；J型1.04 0.25MPA,公称口径；DN40-DN100,JS型；公称压力 0.4 0.25MPA,公称口径DN65-DN200,T型TS型；公称压力；PN0.1MPA,公称口径DN25-DN200.最高使用温度；120 ，阀体；灰铸铁，透明板；普通玻璃，透明管；有机玻璃，螺纹盖；锡青铜，盖板；碳钢。液流观察器 CB/T 422-93

本标准产品适用于介质为水和油类的船舶管路。

## 1 型式、参数

### 1.1液流观察器的型式为

J型——法兰连接尺寸按GB 569的镜式液流观察器；

JS型——法兰连接尺寸按GB 2501镜式液流观察器；

T型——法兰连接尺寸按GB 569筒式液流观察器；

TS型——法兰连接尺寸按GB 2501筒式液流观察器；

### 1.2液流观察器的参数见表

型式	公称压力PN		公称口径DN	适用介质	最高使用温度
	MPa		mm		
J型	0.4		40~50	海水、淡水、油（不包含重油）	120
	0.25		65~100		
JS型	20~50		65~200	溢流管路水、油	70
	T型、TS型	0.1	25~200		

## 2 标记示例

PN0.4、DN40，法兰连接尺寸按GB569的镜式液流观察器标记为：

液流观察器 J4040 CB/T 422-93