

## 炉房导热油电加热器 符合要求安全性高

产品名称	炉房导热油电加热器 符合要求安全性高
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23500.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

### 产品详情

导热油电加热器安装对锅炉房的建设有一定的要求，在建设过程中必须符合国家相关要求。

- 1、炉房的建造要求 1)炉房必须符合《锅炉节能技术监督管理规程》及《工业锅炉房设计规范》的规定。
  - 2) 炉房应有足够的灯光和良好的通风，要有必要的防冻措施。且锅炉房应远离学校、住房及人口密集的地方。
  - 3) 炉房的位置应尽量靠近用热设备，以减少热油循环泵压头损失和管道热损失。
- 2、导热油电加热器设备的布置要求 1) 储油槽应比热载体炉及用热系统最低位置低1米，以便放净锅炉和系统中的有机热载体，储油槽与热载体炉间距不少于5米或用隔墙隔开。储油槽上应装有排气管，其排气管直径应比膨胀管大一规格。
- 2) 膨胀槽的位置应高于系统中的其它设备和管道，其底部必须高于系统最高液面1.5米。不得安装在任何一台锅炉的正上方，以防有机热载体溢出引起火灾。
  - 3) 储油槽、膨胀槽上的放散管，应接至室外安全地点。放散管上不得安装阀门，以保证储油罐、膨胀槽与大气相通，确保常压运行。
  - 4) 高位膨胀槽的容积应大于热载体炉和整个供热管网系统中的全部有机热载体在工作温度下因受热膨胀而增加的容积的1.3倍。
  - 5) 低位储油罐的容积应不小于热载体炉中有机热载体总量的1.2倍。
  - 6) 热油循环泵四周至少应保持0.5米的空间，保证日常检查及安装、维修的需要。