

无地坑升降货梯，液压货梯，液压升降平台

产品名称	无地坑升降货梯，液压货梯，液压升降平台
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	类型:导轨式 型号:CGSJJ 整机重量:1500 (kg)
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

升降货梯是一种起重升降机械设备，升降货梯升降系统，靠液压泵站驱动，故也被称作液压升降货梯。具有结构简单、载重量大、使用寿命长、维护方便、安全实用等特点，尤其该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。升降货梯用于建筑物层高间运送货物的，专用液压升降货梯产品，主要用各种工作层间货物上下运送；立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、安全保护装置，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。

济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。升降货梯对于不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，可以量身打造高效率的送货平台，升降货梯产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。升降货梯根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂等企业。适用于仓库、车间与汽车、货柜的货物装卸，无需设置货台、钢架等，直接从地面起升装卸，专业设计的活动搭板能于汽车平滑搭接，叉车、手动油压叉车都能方便、平稳地进行装卸作业，搭板的扭簧

平衡作用使操作轻松自如，作业完毕平台与地面平整，不占据地面空间，不影响通道通行。

液压式升降货梯可承载1-100吨不等，不同载重来电定制（可免费上门测量尺寸）实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双侧式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用。导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械设备，选用液压油缸作为首要动力，经过重型链条和钢丝绳传动，确保机器运行的肯定。无需地坑和机房，特别于有地下室、库房改造、新建货架等，具有设备修理便利、漂亮、操作便利。详细根据现场的实践出产。济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。导轨式液压升降货梯在日常生活中使用时要注意保养，延长它的寿命。

1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙，保证灵活可靠。在摩擦面上，不应有污物存在，遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB规定。4.经常检查各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态)，所有连接稍轴都必须有开口销，并需张开充分。5.经常检查各机构运转是否正常，有无噪音，如发现故障，必须及时排除。6.安装、拆卸和调整回转机构时，要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行。

备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。固定式液压升降货梯是用于建筑物层高间运送货物的专用液压升降平台产品主要用于各种工作层间物上下运送；立体车库地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置防坠、安全保护装置，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。为满足各种特殊要求而专门设计的液压升降台在特殊工况条件下与其它设备配套使用，能达到更好的匹配性和兼容性。公司以丰富的专业经验和较强的生产设计能力可针对用户对升降平台的各种特殊要求。

济南崇高导轨式升降货梯是一种非剪叉式液压升降机械设备。可用于二三层工业厂房、餐厅、酒楼、楼层间的货物传输等。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。高度在mm,优其适合不能开挖地坑的工作场所.并且无须上部吊点,形式多样化(单柱,双柱,四柱).设备运行平稳,操作简单可靠,货物传输经济便捷。升降货梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时,还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高，应急手动阀：电源发生故障时,可使轿厢应急下降到，近的层楼开门,手动泵：当系统发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到，近的层楼。管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。

升降货梯故障率低：由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至低，耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用场合。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。崇高导轨式升降平台特点及说明：地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。泵站采用进口泵站。如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和密封件采用进口零部件。

济南崇高厂家推荐用户合理解决方案，现场勘查指导土建改造要点，说明供货、安装、维保详细情况。一般液压升降平台生产周期为15个工作日。解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（上海人民电器、法国施耐德、德国西门子）济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。升降货梯配有停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开。方便、节省空间；特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用。泵站采用进口泵站，如果速度要求过高。