

## 剪叉式升降货梯 升降货梯

产品名称	剪叉式升降货梯 升降货梯
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	类型:升降货梯 型号:SJG2 - 5 整机重量:2000 ( kg )
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

## 产品详情

固定升降机产品系统一般设有防坠、超载、停电等安全保护装置，其他特殊的固定升降机还设有适合防爆场合使用的防爆电子装置、有使升降台运行更稳定的导轮、导轨式的外置式动力单元、台面进出口采用挂链或横杆、护栏及升降台运行警示灯或警示铃、门开启时使升降台电路关闭的安全开关等诸多功能。极大方便了操作人员各工作层多点控制，点动或安全模式操作。

产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物运输设备。根据升降台的安装环境和使用要求，可以选择不同的固定式液压升降机，选择不同的可选配置，完成举升物品任务，取得更好的使用效果。

如使用需求的尺寸较大时，可采用固定式双跨升降机，双跨式升降平稳、承载能力大、操作简单，广泛用于车辆维修、窑炉、化工厂、设备配套等行业使用。

目前的固定式升降机主要是有建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式井道并用液压驱动油缸顶升

平台。其主要组成部分为:

井道部分:是用建筑物或轻型钢结构所围成的封闭式或网状式框架,内部两侧安装型钢导轨:

驱动部分:是带有液压驱动电机、油泵,安全阀,调速阀和换向阀等液压部件的一个小油箱:

油缸部分:是升降油缸直顶平台或顶升剪叉架的一个或多个油缸组成:

门系部分:是用钢结构组成的封闭式或网状式平台门或层门系统,有手动门和自动门,一般敞开式平台不设门:

电气部分:是包括动力、控制,信号,安全和照明等装置组成:

平台部分:是承载重物的钢结构平台,有封闭式(即轿厢式)或敞开式,两侧装有导向滚轮或导靴,平台底部可联接升降油缸或联接升降剪叉形钢架:

辅助部分:是液压管件、管道、压力表和钢结构底座等组成:

安全装置:安全阀,极限限位、门机电联锁、破裂阀,紧急开关和电气短路保护等

安装形式:

固定升降机适合在室内外各种环境条件下安装使用。它可根据使用要求,安装在封闭的井道内或畅开的楼层间;安装在凹形基坑内或平实的地面上。

技术参数:

由于受建筑物或工作搁层的高度，所载物体的大小、重量及其它使用要求的影响，其型号有很多不确定因素。当列表所示型号不适合使用要求时，可根据实际使用环境和操作要求，对升降台的升高、承载量、平台面积等进行组合，以便取得理想的使用效果。