

960芯光缆交接箱无跳接 免跳纤 免跳接 免跳线光交箱

产品名称	960芯光缆交接箱无跳接 免跳纤 免跳接 免跳线光交箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2550.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯光缆交接箱无跳接 免跳纤 免跳接 免跳线光交箱

其针对球面波的检测带宽达到18 MHz。沿光纤纵向的灵敏度随激光空间模式而变化，并由光栅和腔这两个参数决定。在径向方向上，灵敏度与声源和检测器之间的距离的平方根成反比。通过减小腔的长度可以增强声学灵敏度，短腔可以显著提高传感器的光生显微镜（PAM）对比度和穿透深度。在激光环型腔中接入涂覆有磁流体的单模-无芯-单模光纤结构，可以同时作为带通滤波器和磁场传感元件。基于自映像效应，外界磁场改变时会通过作用于磁流体从而改变单模-无芯-单模光纤结构的滤波参数即输出光谱波长，得到的带通滤波边模抑制比为14 dB，插入损耗约为-1.03 dB。当外界磁场增大时，激光波长蓝移。在15.9 Oe到222.3 Oe的磁场范围内传感灵敏本文对光纤激光器的发展历程和研究现状进行了简介，并介绍了光纤激光器在不同传感应用下的传感结构和实现原理。随着科学研究和工程应用的需求不断增加，用于测量各种物理量的光纤激光传感器得到了广泛的研究和快速的发展，近年来尤其在声波和磁场等一些不太常见的领域都有了长足的发展。

如何安装960芯光缆交接箱？

本设备根据实际需要可落地或架空安装使用。落地安装：在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM）。然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。

我公司新研发生产的SMC复合材料光缆交接箱，光缆交接箱，也称楼道箱，光分路器箱，光纤分线箱，光纤配线箱，直熔箱等。是安装在户外的连接设备，对它的基本要求就是能够抵御剧变的气候和各种恶劣的工作环境。具有防水汽凝结，防水，防尘，防虫害，和鼠害、抗冲击损坏能力强等特点。是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗辐射，成品产品表面不需要任何防护，涂覆。具备***的防护功能。

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结。具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T 4208 IP65级。

箱门采用特种密封门封，防锁及门锁为三点锁定，防盗性能强，正面操作，可大量节省作业空间，提高工作效率。

开门角度可达150度，加大安装空间。

安装方式有落地式，挂杆式，壁挂式等，能适应不同的安装需求。

容量分为12芯，16芯，32芯，48芯，96芯，144芯，288芯等，根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量。

??采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

?具有很好的安装性能及防***坏功能。

?箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

?光缆交接箱体箱材料为SM,容量0~1440芯。

技术特性:

?高压防护接地与机箱绝缘电阻：20000M /500V(DC)

?箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

?箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

?机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

?环境温度：-45 ~ +80

?相对湿度：40 时小于95%

?大气压力：70 ~ 106Kpa

使用寿命： 15年

- 1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能
- 2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块
- 5.适合FC、SC光纤适配器的安装
- 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
- 7.适合于单芯和带状光缆的成端
- 8.适用标准：YD/T 9882007