

1152芯光缆交接箱 光缆交接箱配置技术

产品名称	1152芯光缆交接箱 光缆交接箱配置技术
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3125.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1152芯光缆交接箱 光缆交接箱配置技术

如今，张友文老师对公安文学的影响力和宣扬力越来越大。1152芯光缆交接箱在杏花烟雨的江南，在风雪严寒的北国，到处都有张老师的身影和声音。他多次受邀到北京、杭州、南京、郑州等地的高等院校和一线公安机关地讲授公安文学，传播中国警察好故事，功不可没“子规夜半犹啼血，不信东风唤不回。”习在文艺工作座谈会上发表重要讲话之后，公安文学的春天也到来了。1152芯光缆交接箱我相信在张友文老师的呵护下、坚守下和努力下，在各级领导的关怀和培育下，公安文学一定会绽放出更多的奇葩！（蹲连住班是习两年前发出的号令，也是军队各级领导机关抓建帮带基层部队的誓言。正所谓“上下同欲者胜”，只有把兵放在心里，才能被兵记在心中，同仇敌忾，一往无前。毋庸置疑，蹲连住班正是加速助推强军目标的重要手段。1152芯光缆交接箱两年来，蹲连住班的成效日益显现，机关和基层的距离日渐缩短，官兵们纷纷为这样的“身入基层”点赞。当空军党委决定春节前再次组织各级机关干部开展蹲连住班活动，受领任务的机关干部个个摩拳擦掌，下连去过年的口号也迅速被喊开、叫响。1152芯光缆交接箱当然，口号归口号，行动重要。整装待发之际，如何融入下连过年的节奏，真正落实蹲连住班的要求？笔者认为至少需要做好以下四个方面：

光缆交接箱怎么使用？随着移动GPON网络发展与建设的加快，进一步促进了对光缆网络的需求，同时也对其性能和功能提出了新的挑战，目前各运营商对主干光缆加大了投资力度，整个光缆网络环，均以OLT、光交接箱为主。

一、光交接箱覆盖区域界限应符合下列要求：

- 1、应按照自然地理条件，结合用户密度与容量、原有管线资源的合理利用等因素综合考虑，将就近的用户划在一个交接区里。
- 2、交接区的边界应以河流、湖泊、铁道、公路干线、城市主要街道、公园、高压走廊及其它妨碍线路穿行的大型障碍物为界，交接区的地理分界线力求整齐。

3、企、事业单位、目标小区、目标建筑群、商务楼统建住宅小区的交接区，应按照用户就近的原则，结合区间道路、绿地、小区边界划分。

光缆交接箱使用条件：

工作温度：-40 60

相对湿度：95%（40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4．光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144、192、288、432、576、864芯、1152芯、1440芯