

# 路盛蓄电池12LPA200铅酸免维护12v200ah 阀控

产品名称	路盛蓄电池12LPA200铅酸免维护12v200ah 阀控
公司名称	山东盈捷达电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:路盛蓄电池 类型:免维护蓄电池 产地:中国
公司地址	山东省菏泽市郓城县工业开发区168号
联系电话	13869717181 13869717181

## 产品详情

路盛蓄电池12LPA200铅酸免维护12v200ah 阀控

### 1.长寿命

采用添加稀土元素的铅合金制造板栅，有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出，提高板栅的耐腐蚀能力；放射状板栅结构设计，大大降低内阻、提高电流疏导效率。

### 2.杜绝漏酸、绿色环保

转接式极柱/端子设计，改良传统直通式极柱/端子结构，具备了优良的防爬酸能力，分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。

### 3.高可靠性

直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象；通过长期充、放电试验，改良传统内化成工艺，显著提高了极板的再充电接受能力；有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。

### 4.内阻小

采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板，具有理想的方向性、比表面积（BET）和致密的纤维结构，可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性，大幅度降低电池内阻。

### 5.均一性好

的产品结构设计、材料选型、制造工艺，严谨的制程质量控制管理，保障了每一个产品性能达到设计要

求。

## 6.自放电小

分析纯硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

## 7.高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。

设计浮充寿命：15年@25 浮充电压：13.26-13.50 V/节 @25 ，温度修正-20mV/ 均衡充电：13.8-14.4 V/节 @25 ，温度修正-25 mV/ 循环使用充电电压：14.4-15.0 V/节 @25 ，温度修正-30mV/ 大电流：0.25C1080%深度循环充放电次数：约650次自放电率： 1% 每月

## LPG系列型号规格

型号

(V)

电压

( V )

容量

(C20)

(C10)

(C1)

外形尺寸 ( mm )

重量

( kg )

内阻

( m )

端子形式

长宽高12LPG2212242213.81751671258.924C12LPG3312353319.419716517013.714.9C12LPG4012424623.519716517015.013C12LPG4512474526.519716517016.712C12LPG5012535029.425713220019.710C12LPG6512696538.234816717823.09C12LPG7512807544.125916821428.58.2C12LPG9012969052.930616823031.07D12LPG1001210610058.833017322038.56.8D12PG1201212812070.641017722547.35.2D12LPG1501216015088.248517024057.84.3D12LPG1801219218010653020922065.53.6D12LPG2001221220011852224022469.53.1D12LPG2301224023013252224022480.52.3D12LPG25012260250146522268226822.1D

