

丽江一体化预制泵站

产品名称	丽江一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。**高度集成：**泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。**外形美观：**泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。**成本节约：**泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。**使用寿命：**泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。

丽江一体化预制泵站 一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。

常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体情况来决定采用哪种安装方式。一体化预制泵站

丽江一体化预制泵站 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化预制泵站 有业内人士表示，未来，国内五金锁具产品将会集中表现出高精度、率、高牢固度、多功能、多规格、多品种尺度化、系列化、通用化，展示其特征。锁具产品对质量重视需提高据了解，目前我国登记注册的造锁企业有几千家多家，以中小企业为主，大多为个体、私营企业，基本上都属于劳动密集型产业。长期从事出口加工或者OEM业务，使很多规模较小的民营企业长久以来形成了只重数量，不重质量的观念与做法，有的企业甚至根本不具备自行设计生产高等级锁具的能力。