

# led庭院灯 星珑庭院灯 梅州庭院灯

产品名称	led庭院灯 星珑庭院灯 梅州庭院灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

## 产品详情

### 太阳能庭院灯如何选购须知

#### 1、太阳能电池板

太阳能电池板主要功能在将光能转换成电能，这个现象称之为光伏效应。在众多太阳光电池中较普遍且较实用的主要是单晶硅太阳能电池、它的价格也会比单晶硅电池便宜很多，转换效率在近几年也有不断提高。在阴雨天比较多阳光相对不是很充足的南方地区，采用单晶硅太阳能电池为好，因单晶硅太阳能电池电性能参数比较稳定。而非晶硅太阳能电池在室内阳光很弱的情况下比较好，因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。

对于单片太阳能电池来说，它是一个PN结，led庭院灯，除了当太阳光照射在上面时，它能够产生电能外，它还具有PN结的一切特性。在标准光照条件下，它的额定输出电压为0.48V。在太阳能照明灯具使用中的太阳能电池组件都是由多片太阳能电池连接构成的。

#### 2、太阳能充放电控制器

无论太阳能灯具大小，一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命，必须对它的充放电条件加以限制，防止蓄电池过充电及深度放电。另外，由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定，光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能灯具的设计来说，成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路，太阳能灯具也不会好用。

庭院灯厂家设计的路灯间距能反映出夜间路灯照明的效果，如果开始没有设定好间距，等安装好了再发现间距之间有问题，调节起来就有点困难，并且个别的地区就会出现阴暗的情况，布置庭院灯间距较大，有一种明暗交错的效果，更增添了一个神秘和浪漫。所以在安装庭院灯之前就应该控制好他们的间距。在实际施工中庭院灯布置间隔一般是多少?这个问题其实和照度有关，灯的功率大间隔就大。道路宽度

3-5米、庭院灯高度2.5-3.5米、led光源5-18w、安装间距5-15米，小区按庭院灯厂家建议的高度一般在2.5-3.5米之间，庭院灯风格各异，庭院灯设计，主要是根据小区风格来选择庭院灯的种类。

据我所了解现实生活中部分电气施工人员对TN-S系统中庭院灯接地的有关问题及要求不甚了解，在实际施工中易出现一些问题。如今让我来为您解答一下，梅州庭院灯，其集中表现为：就TN-S系统的重复接地问题中是对N线重复接地，还是对PE重复接地提法不明确。对于TN-S系统，重复接地就是对PE线的重复接地，分析如下。

如不进行重复接地当PE断线时，系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行重复接地以后，当PE正常时系统处于接零保护状态；当PE断线时，如果断线处在重复接地前侧系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN-S系统具有双重保护功能，即PE断线后由TN-S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。

led庭院灯-星珑庭院灯-梅州庭院灯由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑照明有限公司(www.gdxlzm.com)是从事“LED路灯,洗墙灯,景观灯,庭院灯,路灯头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑小姐。