

安庆工业厂房外用的白色门板提升门

产品名称	安庆工业厂房外用的白色门板提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 苏州:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

安庆工业厂房外用的白色门板提升门

品牌：沃太VOTAL

产品名称：工业提升门，白色门板提升门，仓库大型提升门，垂直提升门等等。

工业提升门的门体能够适应不同环境的厂房，如果房屋上部空间足够，则垂直提升，如果空间不够，则转弯提升，但对于提升机制来说，原理都是一样的。

工业门还有一个优点是，门板之间的密封确保其隔热绝缘，避免被水浸，防止灰尘进入等，并具有保温功能。高质量的夹芯式门板提供了极好的绝缘性能，因此现在已经成为广大用户最受欢迎的工业厂房外用门。

沃太工业提升门的参数：

- 1.工业门电机：采用专业稳定的提升门电机，功率0.55kw-0.75kw，使用电压在220V。
- 2.门板：采用白色烤漆橘皮纹门板，铝合金或者钢板压制而成。
- 3.控制方式：手动操作、无线遥控功能、也可根据实际情况的需要，定制开门方式。
- 4.安全装置：具有扭簧防断装置和底部安全气囊装置。提升门作为厂房大门，体积庞大，重量相对较重，相应的安全保护装置还是必须要有的，当门体下落的时候，遇到障碍物，门体会立即上升。
- 5.通道小门：提升门可以定制门中门，一般用于消防通道的用途，切勿频繁使用，小门需在提升门完全

关闭的情况下使用。

6.平衡系统：由进口高强度系统保证平衡，扭簧最大使用寿命可达30000次独立循环。

提升门的维护保养小知识：

- 1、工业提升门电机的维护保养期为半年，减速机构也需要每半年添加一次润滑油，另外还需定期检查电机的各个部件，一旦发现故障，及时维修更换。
- 2、定期检查工业提升门的安全气囊，确保其不会被外力损坏而出现漏气现象，从而使安全气囊因漏气失去保护功能。
- 3、工业提升门的扭簧在使用一段时间后，要检查其是否可以正常工作，如有松动，需及时校紧或更换。
- 4、使用工业提升门时，要尽量避免门体的其它部件被外力碰撞，如有碰撞，需及时检查各部件能否正常运行。