

EPCO-1032柔性环氧树脂粘接PVC基材专用塑料粘接胶黏剂

产品名称	EPCO-1032柔性环氧树脂粘接PVC基材专用塑料粘接胶黏剂
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/kg
规格参数	粘度:10000-15000c 颜色:无色透明 环氧当量:250-275
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

产品详情

EPCO-1032

EPCO-1032柔性环氧树脂粘接PVC基材专用塑料粘接胶黏剂

概述：

EPCO-1032 为定制级 PVC 基材粘接专用功能性环氧树脂材料。具有高柔性，对 PVC 材质高粘结的特点，且 PVC 材质表面无需进行粘接前特殊处理。

典型特征：

外观 无色透明流体

颜色 (G , Max) 2

粘度 (mPa.s@25) 10000-15000

环氧当量 (g.eq-1) 250-275

可水解氯 (ppm) *

总氯 (ppm) 3000

应用：PVC 基材粘接专用柔性环氧树脂，塑料粘接，胶黏剂

储存：非危险品，放置于阴凉通风处存放。

包装：20kg

Lepro高粘接超低氯环氧树脂

HE-200/HE-300/HE-500/HE-900系列环氧树脂是我司定制开发的特殊结构环氧树脂。该树脂由于其特殊的耐黄变性、高活性、高韧性、耐湿气、极好的粘接性及尺寸稳定性等特点，可搭配脂环族环氧树脂、氢化环氧树脂、丙烯酸树脂等体系广泛应用于高端LED封装、半导体封装、UV胶黏剂、光敏树脂等行业。

品名 HE-200 HE-300 HE-500 HE-900

外观 纯净透明液体 纯净透明液体 纯净透明液体 纯净透明液体

黏度 @25 ° C,CPS 5000-10000 60000-80000 130000-170000 240000-300000

EEW, g/eq 200-240 330-370 480-520 960-1000

色泽， Gardner G G <1

水解氯， ppm 50 50 50 50

总氯， ppm 100 100 100 100

Lepro超低氯低粘度环氧树脂

HE-2002X/HE-2003X/HE-2005X系列是我司定制开发的低粘度高纯环氧树脂。该树脂具有优异的耐黄变性、高活性、耐湿气、极好的粘接性及尺寸稳定性等特点，可有效弥补脂环族环氧树脂、氢化环氧树脂、丙烯酸树脂等体系缺点，广泛应用于高端LED封装、半导体封装、UV胶黏剂、树脂改性等行业。

品名 环氧当量 g/eq 粘度 cps@25 ° C 色泽 max, G 水解氯 Ppm 总氯ppm 性能概述 用途

HE-2002X 190-215 400-800 1 50 100 高活性，硬度，高粘接，超低氯 LED封装、啊体封装、UV固化涂层

HE-2003X 260-285 900-1500 1 50 100 高活性，低粘度，高粘接，超低氯 LED封装、啊体封装、UV固化涂层

HE-2005X 310-350 1500-2100 1 50 100 高活性，低粘度，高粘接，超低氯 LED封装、转体

封装、UV固化涂层