

## 玻璃热熔设备 双色 平面

产品名称	玻璃热熔设备 双色 平面
公司名称	滕州市瑞德隆玻璃机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	印刷颜色:双色 印刷面:平面 适用材质:玻璃
公司地址	滕州市鲍沟镇前黄甫村中心街西1000米路北
联系电话	15006780001

## 产品详情

印刷颜色	双色	印刷面	平面
适用材质	玻璃	适用对象	玻璃玻璃
操作方式	半自动	品牌	瑞德隆
型号	00	印刷速度	00 ( m/min )
最大印刷面积 ( 长 × 宽 )	00 ( mm )	承印物厚度范围	00 ( mm )
工作台尺寸	00 ( mm )	工作台纵横调节量	00 ( mm )
最大网框尺寸	00 ( mm )	电源	00
外形尺寸	00 ( mm )	重量	00 ( kg )
产品类型	全新		
产品型号: rdl1122			

产品规格: 1000\*2000

产品总量: 111

最小起订量: 1

交货期: 15

发布日期: 2011-3-17 21:16:50

信息描述 :

一、设备用途：该设备的设计比较适合玻璃深加工厂家，可生产高档热熔工艺玻璃屏风、热熔镜框、工程艺术玻璃，玻璃水果盘，广泛应用于现代高档玻璃装璜工程；可进行循环加工生产，大大提高了生产率。其特点是：模具制作简单，转型快，用电量小，效率高。

## 二、原理、结构简介：

1. 该设备的工作原理是：将模具摆好，放好玻璃，启动加温程序，当炉内温度达到一定的温度，使玻璃成型时，将炉体连同玻璃推去保温炉去保温，即得到一炉压铸玻璃的成品。

2. 该设备可进行手动和全自动控制。分为上下结构；由装卸区、升温区和保温区三个部分组成，炉体采用钢结构，炉内使用高档保温棉保温。控制方式为：可编程全自动温控仪操作（可曲线升温控制温度），有恒温功能。加温是采用高档石英管加热，热量高，寿命长。

## 三、规格、技术参数：

1. 加工玻璃参数：加工玻璃厚度2mm—25mm。

2. 本机功率分为：

a型：38kw b型：52kw c型：65kw d型：80kw

3. 设备尺寸：

a型：炉外长2650\*宽2200\*高1500mm 炉内长2200\*宽1900\*高200mm

b型：炉外长3500\*宽2200\*高1500mm 炉内长3100\*宽1900\*高200mm

c型：炉外长3900\*宽2200\*高1500mm 炉内长3600\*宽1900\*高200mm

d型：炉外长5100\*宽2200\*高1500mm 炉内长4500\*宽1900\*高200mm

4. 工序：加温成型时间1.5-2小时，冷却时间4-8小时。

5. 每台设备配备副炉可进行循环生产，提高生产效率。

6. 可以根据客户的需求定做不同尺寸的设备。