玻璃热熔设备 双色 平面

产品名称	玻璃热熔设备 双色 平面
公司名称	滕州市瑞德隆玻璃机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	印刷颜色:双色 印刷面:平面 适用材质:玻璃
公司地址	滕州市鲍沟镇前黄甫村中心街西1000米路北
联系电话	15006780001

产品详情

印刷颜色 双色 印刷面 平面 适用材质 玻璃 适用对象 玻璃玻璃 操作方式 半自动 品牌 瑞德隆 型목 00 印刷速度 00 (m/min) 最大印刷面积(长×宽)00(mm) 承印物厚度范围 00 (mm) 00 (mm) 工作台尺寸 00 (mm) 工作台纵横调节量 最大网框尺寸 00 (mm) 电源 00 外形尺寸 00 (mm) 重量 00 (kg) 产品类型 全新

产品型号: rdl1122

产品规格: 1000*2000

产品总量: 111

最小起订量:1

交货期: 15

发布日期: 2011-3-17 21:16:50

信息描述:

一、设备用途:该设备的设计比较适合玻璃深加工厂家,可生产高档热熔工艺玻璃屏风、热熔镜框、工程艺术玻璃,玻璃水果盘,广泛应用于现代高档玻璃装璜工程;可进行循环加工生产,大大提高了生产率。其特点是:模具制作简单,转型快,用电量小,效率高。

二、原理、结构简介:

- 1.该设备的工作原理是:将模具摆好,放好玻璃,启动加温程序,当炉内温度达到一定的温度,使玻璃成型时,将炉体连同玻璃推去保温炉去保温,即得到一炉压铸玻璃的成品。
- 2.该设备可进行手动和全自动控制。分为上下结构;由装卸区、升温区和保温区三个部分组成,炉体采用钢结构,炉内使用高档保温棉保温。控制方式为:可编程全自动温控仪操作(可曲线升温控制温度) ,有恒温功能。加温是采用高档石英管加热,热量高,寿命长。

三、规格、技术参数:

1.加工玻璃参数:加工玻璃厚度2mm—25mm。

2. 本机功率分为:

a型:38kw b型:52kw c型:65kw d型:80kw

3.设备尺寸:

a型:炉外长2650*宽2200*高1500mm 炉内长2200*宽1900*高200mm

b型:炉外长3500*宽2200*高1500mm炉内长3100*宽1900*高200mm

c型:炉外长3900*宽2200*高1500mm 炉内长3600*宽1900*高200mm

d型:炉外长5100*宽2200*高1500mm 炉内长4500*宽1900*高200mm

4. 工序:加温成型时间1.5-2小时,冷却时间4-8小时。

5. 每台设备配备副炉可进行循环生产,提高生产效率。

6. 可以根据客户的需求定做不同尺寸的设备。