

四网合一光缆交接箱相关资料介绍

产品名称	四网合一光缆交接箱相关资料介绍
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

四网合一光缆交接箱相关资料介绍四网合一光缆交接箱相关资料介绍

产品型号：HF-GXF576-VIII

产品规格：HF-GXF01-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

生产厂商：宁波弘福通信

产品颜色：灰白色

产品材质：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质.

安装类型：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

产品配置：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

免费印字：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带

10.产品工艺：冲压

GPX03-VIII型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。二、产品尺寸：高×宽×深=60

0mm × 600mm × 120mm (160mm) 三、配置：1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。5、光分路器进端口光缆储存装置。6、皮线光缆收容及绑扎装置。7、可翻转的光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

二、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB 12507以及相关标准规范；4.前面操作、安装都相当迅速方便；5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG8.产品材料：冷轧板9.产品颜色：常规色灰色