

玻璃热弯设备 双色 平面

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃热弯设备 双色 平面 |
| 公司名称 | 滕州市瑞德隆玻璃机械有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | 印刷颜色:双色 印刷面:平面 适用材质:玻璃 |
| 公司地址 | 滕州市鲍沟镇前黄甫村中心街西1000米路北 |
| 联系电话 | 15006780001 |

产品详情

| | | | |
|------------------|-----------|----------|--------------|
| 印刷颜色 | 双色 | 印刷面 | 平面 |
| 适用材质 | 玻璃 | 适用对象 | 玻璃机械 |
| 操作方式 | 半自动 | 品牌 | 瑞德隆 |
| 型号 | 00 | 印刷速度 | 00 (m/min) |
| 最大印刷面积 (长 × 宽) | 00 (mm) | 承印物厚度范围 | 00 (mm) |
| 工作台尺寸 | 00 (mm) | 工作台纵横调节量 | 00 (mm) |
| 最大网框尺寸 | 00 (mm) | 电源 | 00 |
| 外形尺寸 | 00 (mm) | 重量 | 00 (kg) |
| 产品类型 | 全新 | | |

产品型号: rdl2000

产品规格: 2000*3000*1200

产品总量: 111

最小起订量: 1

交货期: 12

发布日期: 2011-6-14 17:15:11

信息描述 :

原理、结构简介 :

1. 该设备的工作原理是 : 将模具摆好 , 放好玻璃 , 启动加温程序 , 当炉内温度达到一定的温度 , 使玻璃

成型时，将炉体连同玻璃推去保温炉去保温，即得到一炉压铸玻璃的成品。

2. 该设备可进行手动和全自动控制。分为上下结构；由装卸区、升温区和保温区三个部分组成，炉体采用钢结构，炉内使用高档保温棉保温。控制方式为：可编程全自动温控仪操作（可曲线升温控制温度），有恒温功能。加温是采用高档石英管加热，热量高，寿命长。