

# 无机防水注浆 鑫奇地坪 无机防水注浆厂家

产品名称	无机防水注浆 鑫奇地坪 无机防水注浆厂家
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，无机防水注浆施工队，固化剂地坪，无机防水注浆，耐磨地坪，防水工程等。

### 防水层基层及屋面设施

屋面防水基层对屋面防水质量关系重大。目前我们有些施工管理人员对屋面防水基层不十分重视，在工程后期为抓紧竣工准备，主要精力放在装饰、装修工程上，对屋面基层施工质量关心重视不够，认为粗糙一点没关系，而国家强制性规范G207-2002《屋面工程质量验收规范》中，对屋面基层有详细要求，下面就我公司在屋面防水工程中遇到的问题谈点看法。

### 屋面基层：

1、屋面基层（找平层）应平整、结实，无起砂、粉化现象。屋面排水坡度顺直、平滑，屋面不得积水。

2、屋面排水槽（兼做分格缝）的设置符合规范《屋面工程质量验收规范》的要求，规范要求每6m设置一道排气槽，且每36m<sup>2</sup>应设置一个排气帽。排气槽两边严禁形成高低差以及排气槽边缘呈蜂窝状等缺陷。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，无机防水注浆厂家，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

### 防潮层及变形缝

(一) 防潮层说明同前防水层说明。

(二) 变形缝适用于基础、墙面等部位，变形缝包括温度缝、沉降缝、抗震缝。

(三) 建筑油膏、非焦油聚氨酯变形缝断面按30mm×25mm计算，灌沥青、石油沥青玛碲脂变形缝断面按30mm×30mm计算，其余变形缝定额项目以断面30mm×150mm计算；如设计变形缝断面或油膏断面与项目不同时，允许换算，但人工不变。

(四) 止水带接头以环氧树脂为准，如采用其他材料粘接时，粘接剂可以换算，其他工料不变。

(五) 止水带项目内已包括连接件、固定件，不得另行计算。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

防水砼施工工艺：

本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水，推荐刚性防水做法；UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。

1. 材料及主要机具：

2. 水泥：采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，或矿渣硅酸盐水泥，严禁使用过期、受潮、变质的水泥。

3. 砂：宜用中砂，含泥量不得大于3%。

4. 石：宜用卵石，大粒径不宜大于40mm，含泥量不大于1%，吸水率不大于1.5%。

5. 水：饮用水或天然洁净水。

无机防水注浆-鑫奇地坪-无机防水注浆厂家由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。无机防水注浆-鑫奇地坪-无机防水注浆厂家是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司（[www.xinqidiping.com](http://www.xinqidiping.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史先生。