

玻璃磨边设备 双色 平面

产品名称	玻璃磨边设备 双色 平面
公司名称	滕州市瑞德隆玻璃机械有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	印刷颜色:双色 印刷面:平面 适用材质:玻璃
公司地址	滕州市鲍沟镇前黄甫村中心街西1000米路北
联系电话	15006780001

产品详情

印刷颜色	双色	印刷面	平面
适用材质	玻璃	适用对象	玻璃机械
操作方式	半自动	品牌	瑞德隆
型号	00	印刷速度	00 (m/min)
最大印刷面积 (长 × 宽)	00 (mm)	承印物厚度范围	00 (mm)
工作台尺寸	00 (mm)	工作台纵横调节量	00 (mm)
最大网框尺寸	00 (mm)	电源	00
外形尺寸	00 (mm)	重量	00 (kg)
产品类型	全新		

信息描述：

一、此款是新型双道轨中型卧式多功能磨边机设备，本产品具有水循环环节，可以放在室内操作，照明电即可使用，该机操作简单，磨边效果良好。是一款真正多功能高效、实用、价廉、耐用的好设备，是目前磨边机市场上真正性价比较高的产品之一，可磨削不同厚度玻璃的直边、圆边、异形边，鸭嘴边，斜坡边，波浪边，玻璃倒角等，精磨、抛光两次即可完成，是玻璃无框门、玻璃茶几，小型玻璃店，中空玻璃，异型玻璃深加工等玻璃制品的理想磨边设备。此款机器冬天正常使用和操作，该机具有防滑台面不易把玻璃划伤，欢迎广大顾客来本厂试机。

二、使用方法与操作步骤1、磨削直线边：按相关尺寸调整好磨边导向板，玻璃放在台面推动台面，灵活的沿着导向板作直线往复运动，使磨轮与板边接触，并有调整合适的磨削量，然后打开水阀使冷水喷射到磨轮上，启动电源开关使磨轮运转正常后，即可操纵磨边机沿着道向板匀速进行磨削。从而达到磨削直线边的目的。如需要磨斜边,可随意调整机头角度.

磨削曲线、大s边：卸掉道板，只需熟练操作磨机沿着曲线板坯边进行磨削，如系正圆形，可固定好圆心于板中心，使磨机沿此中心作圆周运动即可加工出规范的正圆形产品，其它工序加工方法与磨直边相同。（本机附带产品：金刚轮一个，抛光轮一个，单爪吸盘一个，12-14-17工具一个）

以下为主要技术参数

输入电压/~220v/50hz

外型尺寸：3000mm 1400mm 1000mm

主机重量：220kg

总功率：1.5kw

最小加工尺寸：10cm 10cm 最大加工尺寸：1200mm 2200mm

玻璃倒角厚度：2mm-19mm

玻璃倒角角度：45°

加工厚度：1mm-20mm

加工速度：0.5-9m/min