

# 岩棉板厂 漯河岩棉板 濮阳龙腾珍珠岩公司

产品名称	岩棉板厂 漯河岩棉板 濮阳龙腾珍珠岩公司
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

## 产品详情

对于复杂多变的环境，特别是对储存和防护要求较高的仓库，疏水岩棉板的应用将发挥很好的实际作用。它为人们解决问题提供了一个很好的途径。疏水岩棉板具有较强的抗老化和抗水蚀能力，通常绝缘结构中充满大量的孔隙和空气，这些孔隙的存在将形成材料内部的热阻，一个接一个，但一个接一个。因此，经过一定厚度的保温材料，其热阻变大，漯河岩棉板，使热流变得很小，达到保温的目的，岩棉板厂家电话，并且一旦浸入水中，其内部孔隙就充满了水。材料的热阻损失大大降低了保温性能，这也是开发和生产疏水岩棉板的原因之一。

岩棉板的防水性能如何？岩棉板是一种具有良好的防潮性能的材料，其应用主要是在保温环境较为复杂的某些环境中。普通岩棉材料具有一定的绝缘和隔震性能，但在使用中往往不具有很好的耐水性能，面对雨水冲刷或在一些较为潮湿的环境中，外墙岩棉板厂家，岩棉材料较容易在外界条件下反射，岩棉板厂，从而影响整个面板的应用。岩棉板的性能比较稳定，采用了良好的有机硅材料作为具有特殊防水、防潮性能的特种防水剂。

定向岩棉板的防水性能主要通过自身的纤维排布构造和添加憎水剂来实现。岩棉板中采用的纤维为矿物纤维，其本身的吸水性要远小于其他有机纤维。再配合采用优质憎水剂对纤维进行表面处理。憎水剂牢固附着在每根岩棉纤维表面形成稳定耐用的网状结构，水分在憎水剂作用下，形成稳定的滴液，无法进入纤维内部。

定向岩棉板采用了碱性氧化物含量相对低的纤维，因而具有更优的耐老化性能和抗水解能力。欧洲标准 CEN/TC88/WG18 N589 附录B中明确规定，矿物棉绝热材料在50

、90%相对湿度环境条件下放置7d后，强度保留率不低于50%。定向岩棉板在 121 高压蒸汽下放置15 min后，强度保持率可达70%以上。

岩棉板厂-漯河岩棉板-濮阳龙腾珍珠岩公司(查看)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂( [www.pyltzzy.com](http://www.pyltzzy.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！