

金环宇电缆供应商 天越机电 金环宇电缆

产品名称	金环宇电缆供应商 天越机电 金环宇电缆
公司名称	东莞市天越机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔江源路168-102号
联系电话	13532777701

产品详情

YJV22-额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

产品特点及用途

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度，耐环境应力好，优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点，重量轻，结构简单，使用方便。本产品适用于额定电压 U_0/U 为0.6/1kV及以下的输配电线路上。

阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集程度较高的发电站，地铁隧道，金环宇电缆价格，高层建筑，大型工矿企业，油田，煤矿等场所。

耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作的条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于站，地铁，隧道，高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟低卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能，而且具有较低的发烟性，低释出量，适用于那些对电缆燃烧的烟浓度及气体释出量有一定要求场合。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能，而且具有低发烟性和无害性（毒性和腐蚀性较小），适用于对电缆阻燃，烟密度，毒性指数等有特别要求的场所。如地铁、隧道、站等。

产品标准

本产品按GB/T12706-2008标准生产。

阻燃耐火电缆按GB/T12706.1-2008、GB/T19666-2005、GA306-2007生产。

产品使用特性

额定电压 U_0/U 为0.6/1kV。

电缆导体的温度为90 。

短路时（持续时间不超过5S）电缆导体的温度不超过250 。

电缆敷设时的环境温度应不低于0 ，其弯曲半径如下：单芯电缆—无铠装20D，有铠装—15D
多芯电缆—无铠装15D，塘厦金环宇电缆，有铠装—12D（D为电缆外径mm）

电缆分成信号电缆和动力电缆，前者是为了传送信号，例如有线电视光缆和德律风线缆等等，后者是为了运送电能。

通讯电线电缆：包罗用于市内或局部地域通讯网络的市内德律风电缆、用于长间隔都会之间通讯的远程通讯电缆（远程对称通讯电缆、同轴通讯电缆）、局用电缆和种种通讯电线。

电力电缆：按绝缘范例及布局可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。

电线电缆的重要用途是电力传输、电气通讯和绕制电气装备用的线圈或绕组。

电气装备用电线电缆：按产物利用特性可分为通用电线电缆、电工设置装备部署和仪器仪表用电线电缆、交通东西用电线电缆、地质勘察和采掘产业用电线电缆、信号控制电缆、直流高压电缆。金环宇电缆的电线电缆不停在努力

深圳市金环宇电线电缆有限公司是专业生产电线电缆系列产品的现代化大型骨干企业，公司创建于1993年，金环宇电缆供应商，坐落在深圳市宝安区松岗镇潭头西部工业区，现拥有五万多平方米的生产基地和一级的生产设备，最精密的检测仪器。具有雄厚的资金和生产技术能力，汇聚众多高素质的优秀管理人员和专业技术人员，公司秉承质量保证，客户满意的原则，金环宇电缆，赢得了广大客户对公司的亲睐。公司坚持以质量求生存，以质量求发展，以质量求信誉的宗旨，建立了研发、生产、销售、服务为一体的标准体系。

深圳市金环宇电线电缆有限公司请广大消费者放心的购买以及使用本公司的产品。

金环宇电缆供应商-天越机电-金环宇电缆由东莞市天越机电有限公司提供。东莞市天越机电有限公司（www.0769tyjd.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天越机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！