

720芯四网合一光缆交接箱技术规范图解

产品名称	720芯四网合一光缆交接箱技术规范图解
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

720芯四网合一光缆交接箱技术规范图解720芯四网合一光缆交接箱技术规范图解

产品型号：HF-GXF576-VIII

产品规格：HF-GXF01-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

生产厂商：宁波弘福通信

产品颜色：灰白色

产品材质：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质.

安装类型：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

产品配置：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

三.功能要求：1．光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3．调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4．光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5．容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。四、使用、维护