

地坪漆工程 邦士富 地坪漆

产品名称	地坪漆工程 邦士富 地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

车库地坪在不同地区的施工有哪些区别呢？

地下停车库作为当今停车的新趋势，它相较于以往的停车库而言具有很大的区别，显著的区别点在于地下停车库进行了车库地坪的安装，这不仅使得车库更坚固耐用，而且还更具美观性，更美化。但是在不同停车区域都有不同的要求，大家又可否了解呢？

一、如若停车的车区较为平整，是个无任何坡度的地面那么便直接采用平涂型环氧车库地坪即可，地坪漆工程，平涂对地面的要求较低，时常用于平整地面。而平整度及表面强度较差的地面就需要采用环氧地坪或环氧自流平地，纵观现如今的地下停车库中，大多都采用绿色或灰色。

二、由于专项行车通道中车辆运行的频率较高，因此相对于普通的停车区域而言该部分的车库地坪设计和施工则需要着重加强，优质的施工团队对于这一部分都会采用砂浆质这类摩擦性更为强大一些的地坪，专业地坪漆工程，亦或者环氧自流平地也能适用，只是在施工时需要加强厚度。且行车通道宽度则根据现场情况设置，通常双向行车道不宜过低，需要根据行车道路法的规定来进行。

三、车辆出入口处大多都是采用坡道止滑车库地坪，地坪漆，而为了增加防滑度很多有口碑的车库地坪承包商都会将之施工成波纹形不平的地面，以此来增强摩擦力。或者是用粒径较大的防滑，通常直径不宜过低，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑，且要注意车库地坪漆施工温度，不易过高，不然颗粒感会被削弱。

四、在进行车库地坪施工时还需要注意墙裙处理，墙裙处应和墙面及地面不一样的颜色，可在行车时起到提醒的作用，但不宜过高。

车库环氧地坪漆施工方案

车库环氧地坪技术方案

A、厚约1.5mm环氧树脂砂浆平涂地坪（车位）

B、厚约2.0mm环氧树脂砂浆平涂地坪（通道）

C、厚约3.0mm环氧树脂撒砂地坪漆（坡道）

地坪漆主要施工工艺及方法

环氧地坪漆的施工要求及施工工艺

施工要求与基面粘贴牢固、无起鼓、起壳等现象；表面美观、防尘、耐磨、耐用；具有较好的抗压、抗冲击性；表面颜色均匀，无分色现象。

环氧地坪漆施工结构层次为：素地?底涂层?石英粉底涂层?石英粉中涂层?无溶剂型面涂层。

地面漆干燥时间：表干4小时，实干3天。

环氧地坪漆坡道厚度为3.0mm，车道厚度为2.0mm，车位厚度为1.5mm。

泥基面自身的强度、致密程度、表面状态等因素直接影响地坪涂装，因此施工前必须做适当处理。

一)、适用范围

适用于水泥基地涂装

二)、基面要求

1. 一楼地面或地下室之地面，于水泥灌浆施工前应铺设防水胶布（PE或PVC）或施工ARDOR防潮层，其它楼层无需考虑；
2. 细石混凝土粉光之比例应确实要求(水泥:河砂:水=1:3:0.5)，其中水切勿过多发免造成翻潮沫(Laitance)，于混凝土完成三至四天内粉光，以确保接著效果；
3. 粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则会因表面太致密及坚硬，影响接著力；
4. 细石混凝土粉光层厚度至少要50mm以上，且力求平坦，高低差在1mm以下，经28天以上之养生及充分干燥，强度须达3000psi以上。
5. 含水率在6%以下，方可铺设环氧树脂地床材。

三)、基面处理

- 1、碱性太大特别是含碱严重的地面，需用草酸或盐酸的稀溶液中和，并用清水冲洗至中性，冲洗过的地面需充分干燥。
- 2、打磨清除表面的水泥浮浆和起壳松散层，并用加强型底油进行补强处理。
- 3、旧油漆、杂物等需打磨除去。

4、油污、污垢用溶剂或专用清洗剂清洗干净。

原有的伸缩缝必须保留，地坪漆公司哪家好，接缝口应预先清洁。

对于客户所做的环氧地坪漆，相信环氧地坪涂料在施工完成后和材料、情况，如果会造成不必要的浪费直接扔掉，但有些客户已经发现环氧地坪涂料，材料储存后再也不能再用了。OD的时间，通常是所有的结果，这是因为存储方法不正确。

未使用的环氧地坪涂料应严格密封在包装桶内，检查防止渗漏。一些环氧地坪涂料和稀释剂，含有有毒物质的添加剂，如果打开使用的包装桶在不密封时储存，合成蒸汽会对人体和环境造成危害。

为了减少浪费，一些建筑商仍然使用过期环氧地坪涂料，因为储存时间太长。施工后，地板会变光，变黑变暗。或者一些建设者会把剩下的时间长的材料放入新的油漆桶中，搅拌在一起使用，可能会导致地基上的瓦楞积砂现象的产生。

重颜料逐渐沉淀在贮存中，轻量颜料逐渐升高，如果在贮存时，金属粉末涂料是涂料中残留的游离酸腐蚀，无尘车间环氧地坪涂料，环氧地坪施工后会变绿。

环氧地坪的储藏室应保持干燥、凉爽、通风，以避免暴露于炎热的阳光和邻近的火源。仓库温度应保持在15-25℃，湿度为50%~75%，定期通风。

地坪漆工程-邦士富-地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzrykj.com）位于南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邦士富在建筑用涂料中享有良好的声誉。邦士富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邦士富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。