

广东水阻柜 建盛工业 水阻柜供应

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广东水阻柜 建盛工业 水阻柜供应 |
| 公司名称 | 襄阳市建盛工业控制有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市高新区安居路2号 |
| 联系电话 | 13000000000 13000000000 |

产品详情

厂家在采购水阻柜的时候，一定要结合自己厂家的实际情况来订货，襄阳水阻柜，襄阳水阻柜厂家就来跟大家讲讲采购水阻柜需要了解的一些知识。

要充分考虑一些外在因素，比如当地的气候条件、气压状况、环境温度、海拔高度、安装位置等等，因为这些因素都会影响水阻柜的使用寿命。同时订货时还必须提供以下资料：

- (1) 电动机型号、额定功率、额定转子电流、转子电压、额定转速。
- (2) 电动机拖动负载特性。
- (3) 柜体表面颜色要求。
- (4) 通讯接口要求。

若用户有特殊要求请与我公司协商订制。

建盛工控技术力量雄厚，汇聚了机械、电力电子、电机起动与控制、电气自动化、计算机软件等方面的专业技术人才，大专以上学历占公司总人数60%以上。建盛工控自成立之初，就确立了“以先进技术为经营核心、以质品牌为市场定位、以诚信沟通为服务方针、以不断超越为追求目标”的企业精神，持续不断的进行企业革新和技术进步，使公司始终保持强劲的竞争能力和持续的发展动力。只有这3个条件同时满足，液位开关才会有输出，主电动机及液体电阻允许启动。

液态水电阻软启动有哪些缺点呢？湖北水电阻，湖北水阻柜批发，湖北水电阻生产厂家就来跟大家详细讲讲。

- (1) 由于起动电流的设定值是由汽化电阻决定的，因此在水汽化之前的很短时间内水电阻很小，这时的电流会远大于设定值，水阻柜供应，在电网容量不是很大的情况下，此大电流会使电网电压急剧

下降，广东水阻柜，影响其他设备的正常运行，失去减压起动的意义。

(2) 汽化电阻与许多因素有关，如环境温度、极板情况、电源状况等，因此起动电流的控制精度很差，变化范围大。

(3) 起动时产生的热量使水升温，要再次起动则要等水降温后方可，因此对连续起动次数是有限制的，电动机越大越不允许连续起动。

(4) 水电阻减压起动时，笼型水阻柜，有时会发生汽化电阻太大，起动电流不能跨过阈值的情况造成起动失败（尤其是热变电阻式）。这也是水电阻式的起动电流设定值不能较小的原因。

液阻软启动柜由液阻装置和电控柜组成。液阻装置包括电液箱、导电液体、动电极板、静电极板、机械传动机构、液位探测元件、温度传感器和限位开关等。电控制柜由控制盘、操作面板和电阻切除机构(真空断路器)组成。液阻装置的三相电阻由相互绝缘的3个绝缘箱体构成，每个箱体内部分别盛有电阻液以及一组动、静导电极板。动极板组通过柜体上部的传动机构及控制系统控制运行，主电机启动开始时，动、静两极板间距离大。广东水阻柜-建盛工业-水阻柜供应由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为高压组合电器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。一般使用量是以水比电解粉1000:5，高压鼠笼型电机启动柜用量较少，低压电机水阻柜由于电流较大，所以使用量也比高压电机启动柜多出数倍，其次是绕阻式或绕线式电机启动柜。