

手弧焊发电电焊机TO300A

产品名称	手弧焊发电电焊机TO300A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

手弧焊发电电焊机TO300A的优点和价值在；

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。
不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

手弧焊发电电焊机TO300A功用杰出,能够到达抱负的性价比,让你享受到更多的经济实惠。同步运用负载功用好,在电焊时可.起进行供电,电焊操作不影响发电的电压与波型,然后进步作业功率,便于运用。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：185/195

备注：图片仅供参考 请以实物为准