

# 加长型柔性防水套管 天翔管道 南昌柔性防水套管

产品名称	加长型柔性防水套管 天翔管道 南昌柔性防水套管
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

## 产品详情

### 柔性防水套管和刚性防水套管区别与不同

柔性防水套管和刚性防水套管的区别在于哪些呢？

我来详细的给大家介绍下吧，柔性防水套管有压盖、上盘、中盘、下盘组成 内部带有挡圈和双道密封圈，南昌柔性防水套管，内部带有挡圈。这个是市面上常用的A型柔性防水套管，防水套管有A型、B型、C型、E型分为很多种A型就是常用的单挡圈的柔性防水套管B型的比A型的内部底部多了一个挡圈，这个是A型和B型的区别。

刚性防水套管A型和B型刚性防水套管都是一样的 外观也一样，不同的是 内部穿管子的区别

柔性防水套管公称直径和直径及其法兰片直径全是有要求的，里边穿PE管、无缝钢管、所料管、这个都是有国家标准02S404防水套管图集的，02S404图集上有相关规定和尺寸大小，标准长度可依据工程施工来确定，对于独特工程项目来必须来明确加長一部分的长度，关键是依据墙体长度来决定着套管的长度。

柔性防水套管标准长度一般为300mm，一般都是根据顾客的要求，比如防水套管两头的法兰必须要突出墙外来开展安装，标准的都是两头法兰是要突出墙外的，方便以后施工维修检查用。可以根据顾客的剪力墙厚度来决定套管的长度。

在国家标准02s404防水套管图集上是按照30公分的墙厚来表明的，但是在具体施工现场有很多都是不太规范的墙厚，因此套管的长度是依据工程项目的设计构思规定和墙面厚度决定的。

柔性防水套管封堵及安装技术02s404柔性防水套管标准图集在开展管路封堵及安装技术性有关要求。柔性防水套管的封堵及安装常见问题：1、当迎河面为腐蚀物质时，可选用封堵原材料将间隙封堵，作法见防水套管图集;柔性防水套管(A型)安装图。  
2、柔性防水套管填充料原材料：沥清麻丝、聚板、聚乙烯泡沫塑料板。

3、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯材料密封膏。4、电焊焊接构造标准公差与尺寸公差依照JB/T5000.3-1998实行。电焊焊接选用手工电弧焊，焊条型号E4303，型号J422。焊接焊缝得基础样子于规格依照GB985-88实行。5、当柔性防水套管选用卷做成型时，直径容许误差为： $D2 \leq 600$ ， $D2 > 600 \pm 0.0035D2$ 。6、过墙处混凝土墙面厚应不小于300，不然应以墙面一边加厚型或两侧加厚型，加厚型一部分的直径少为D5200。7、柔性防水套管防水套管的净重以L=300测算，如墙厚超过300时，应再行测算。8、柔性防水套管过墙处如遇非混凝土墙面时，加长型柔性防水套管，应部分改成混凝土墙面，其混凝土浇筑范畴应比翼环直径(D5)大200，并且务必将防水套管一次混凝土浇筑于内外墙。次之也会由于震动的缘故，带来偏移或是是形变等难题的，因此这一专用工具是能够对管道防止这种难题的出现的，A型柔性防水套管，是很非常好的。防水套管的应用是十分的经常的，并且也是能够展现出非常好的效果的，带来的维护功效也是极其的出色的，柔性防水套管规格，是很合适应用安装的专用工具的。

柔性防水套管在到达工地后，首先要把压盖、螺栓螺母以及胶圈拆卸下来，并做好防护工作。因为在前期钢筋支模的情况下，是不需要用到这个配件的，只有后期管道从防水套管中穿越以后，我们再把胶圈套在穿管上，并把压盖安装，用螺栓螺母紧固就可以了。但是把这些零部件拆卸下来以后，我们要把上盘上的螺栓孔做好防护。防止在浇灌混凝土的时候将螺栓孔堵住，不利于后期对柔性防水套管压盖的安装使用，造成不必要的麻烦。

加长型柔性防水套管-天翔管道-南昌柔性防水套管由巩义市天翔管道设备有限公司提供。“防水套管,补偿器,伸缩器,橡胶接头,法兰,弯头,蝶阀,闸阀”就选巩义市天翔管道设备有限公司(www.gytxgd.com)，公司位于：巩义市西村镇永安路173号，多年来，天翔管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张真博。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天翔管道期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hntxgd.cn)还是从事柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。