

联轴器 1090TGH如何保养

产品名称	联轴器 1090TGH如何保养
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

4 安装格栅弹簧:在安装格栅弹簧前，先用指定的润滑剂填充两个轮毂内的间隙和所有凹槽。将格栅弹簧装在轮毂上，从一个断开端开始操作，用一把软锤往同一方向逐齿地将格栅弹簧嵌入（4）。

5 填充润滑脂并装配外罩 用润滑剂充分填满格栅弹簧之间及周围的空间，擦去多余的润滑剂，与格栅弹簧顶部保持同高（5）。将密封圈定位在轮毂上，与外罩上的凹槽齐平。将密封衬垫定位在低端的半个外罩的法兰上，然后组装外罩，确保配组标记位于同一侧。推入密封衬垫，直至被密封件挡住不动为止，用配套提供的紧固扳手固定外罩的两半并锁紧。锁紧过程中，应确保密封衬垫留在原位不动（7）。当联轴器全部组装完毕后，1090TGH质量稳定，取下外罩上的注油栓，插入润滑注油管。然后，泵入适当的润滑剂，直至润滑剂从另一边的润滑孔中冒出为止（8）。装上两个注油栓，安装即告完成。

SKF的严格制造标准依然应用于联轴器的生产上。

SKF联轴器具有良好的 零部件互换性。

轮毂材质：SM45C-优质碳素结构钢（AISI1045）圆锥格栅材质：高强度合金弹簧钢
水平剖分罩壳材质：合金铝 垂直剖分罩壳材质：结构钢

所有无锡科瑞棋传动机械所有SKF 蛇形弹簧联轴器 假一罚十，

SKF蛇形弹簧联轴器 全面替代 “福克FLAK联轴器” 价格更优惠 品质更优秀。

适用于风机，水泵，发电机，齿轮箱，金属成形机械等。

维护费用极低。

1)弹性套柱销联轴器

这种联轴器的构造与凸缘联轴器相似，只是用套有弹性套的柱销代替了联接螺栓。因为通过蛹状的弹性套传递转矩，故可缓冲减振。弹性套的材料常用耐油橡胶，并作成截面形状如图中网纹部分所示，以提高其弹性。半联轴器与轴的配合孔可作成圆柱形或圆锥形。

半联轴器的材料常用HT200，有时也采用35号钢或ZG270-500；柱销材料多用35号钢。这种联轴器可按标准(GB/T4323-1984)选用，必要时应按下式验算弹性套与孔壁间挤压应力 ρ 和柱销弯曲应力 b 。

这种联轴器制造容易，装拆方便，成本较低，但弹性套易磨损，寿命较短。它适用于联接载荷平稳、需正反转或起动频繁的传递中、小转矩的轴。

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司先后取得了国际知名品牌SKF，FAG的和项目合作授权书，日本FYH轴承 美国 GOODYEAR 皮带中国经销商，在行业具有一定影响。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会及时与您联络。

联轴器(多图)-1090TGH如何保养由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司（www.krq-bearings.com）位于无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科瑞棋传动在轴承附属件中享有良好的声誉。科瑞棋传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科瑞棋传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。