

橡胶缓冲器厂家 迪杰橡塑 陕西橡胶缓冲器

产品名称	橡胶缓冲器厂家 迪杰橡塑 陕西橡胶缓冲器
公司名称	日照迪杰橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	15898988549

产品详情

天然橡胶由橡胶树采集胶乳制成，橡胶缓冲器型号，是异戊二烯的聚合物.具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率.在空气中易老化，遇热变粘，在矿物油或汽油中易膨胀和溶解，耐碱但不耐强酸.河南橡胶弹簧优点：弹性好，耐酸碱。缺点：不耐候，不耐油(可耐植物油)是制作胶带、胶管、胶鞋的原料，并适用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的橡胶制品。

橡胶减震块分类：

按照不同的功能可以分为以下几类：

- 1、支撑各种装置的狭义橡胶减震块；
- 2、用来吸收以冲击为目的的橡胶缓冲块；
- 3、作为机械部件所使用的橡胶弹簧；
- 4、用来消除特定震动频率的减震块；

按照形状狭义来分类：

- 1、压缩型，陕西橡胶缓冲器，主要用在压缩方向的橡胶减震块，能够承受较大负荷的力，但是压缩方向的弹性不能太低；
- 2、剪切型，用在剪切方向的橡胶减震块，负荷承受力较小，所具有的弹性系数可以进行选择；
- 3、复合型，这一类主要是用在压缩和剪切方向的减震器，具有压缩和剪切型的中间特性。

在选用橡胶减震块的时候要慎重，主要是橡胶元件的硬度。橡胶减震器的硬度比较小，就会产生过量压缩，橡胶缓冲器厂家，硬度较大，会缩小减震有效区。橡胶减震器的材质对所在使用环境是有限制的，如果选择的材质不恰当会导致减震器加速老化，橡胶缓冲器联系电话，并且还会缩短使用寿命。在安装好橡胶减震器后要对周围进行进行焊接，避免有火星喷溅在橡胶上，会对产品的自身产生破坏。

橡胶缓冲器厂家-迪杰橡塑-陕西橡胶缓冲器由日照迪杰橡塑有限公司提供。日照迪杰橡塑有限公司（www.rzdijiexs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！