

彩钢瓦生锈处理方法 钢结构防腐防锈漆

产品名称	彩钢瓦生锈处理方法 钢结构防腐防锈漆
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

彩钢瓦（板）防腐处理要求：

1.2.1 彩钢瓦表面应平整，施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污等干净。

1.2.2 彩钢瓦表面的处理方法，可采用喷射或抛射除锈，手工和动力工具除锈。

1.2.3 喷射或抛射除锈的等级，应符合下列规定：

1 Sa1 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本，其残留物应是牢固可靠的。

3 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

1.2.4 手工和动力工具除锈的等级，应符合下列规定：

1 St2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 St3 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比St2 更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。

1.2.5 化学除锈的等级应为 Pi 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，酸洗未尽的氧化皮、铁锈和油漆涂层的个别残留点允许用手工或机械方法除去，终该表面应显露金属原貌，无再度锈蚀。

1.2.6 已经处理的彩钢瓦表面，不得再次污染，当受到二次污染时，应再次进行表面处理

1.2.7 经处理的彩钢瓦基层，应及时涂刷底层涂料，间隔时间不应超过 5h。

1.2.8 要求涂刷喷涂均匀无遗漏，无流挂痕迹。