

彩钢瓦翻新漆 彩钢防腐漆施工一平米用量

产品名称	彩钢瓦翻新漆 彩钢防腐漆施工一平米用量
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

彩钢瓦施工安全注意事项

彩钢瓦屋面施工是高空作业，所以施工时有必要做足安全防护办法，下面咱们一同看看彩钢瓦施工的安全注意事项。

- 1、在装置好的屋面压型钢板上应该铺设步道，尽量减少行走，须穿软质平底鞋，禁止在天沟板上站立和行走。
- 2、屋面板单位面积内严禁集中站人，一平方米内不能一起站两个人。
- 3装置需求在瓦上行走时，需求尽量踩在瓦的中心部位，避免踩到瓦的边际。
- 4、坡面钉防滑木条，沿斜屋脊挂简易爬梯，确保施工人员上下安全和方便资料运输。
- 5、外架挂立网、水平网进行安全防护，外架与檐口相接处应该满铺脚手板进行封闭，确保施工安全。
- 6、施工人员要求戴好安全帽、穿好工作服、系好保险带、穿防滑平底鞋，身体不适的施工人员不许上屋面施工。
- 7、外架上的资料堆放不要过多，要涣散堆放。
- 8、施工人员有必要是持证的专业人员，进行安全技能交底后方可进行施工，施工过程要在工厂和质检员的监护下进行，晚上、雷雨天、风力五级以上恶劣天气禁止施工。
- 9、有严重心脏病、高血压等人不适合高空作业不可以进行屋面施工。

10、上屋面前查看设施看骨架是否牢固，合格后方可进行屋面施工。

11、参与装置的专业人员有必要遵守现场统一指挥。