

毕节市20mm氯丁橡胶棒

产品名称	毕节市20mm氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料

针对上述缺少，给出一种结构简略，运用便当的，套在模板对拉螺栓上或对拉片上的遇水胀大橡胶止水环。该橡胶止水环体选用遇水胀大橡胶制成，它可所以圆型的片状体，其中心方位的开口应根据是在对拉螺栓上仍是在对拉环上的不同，别离制成圆孔或切出一道贯穿两面的长缝（见图1）。止水环体的厚度为7~20mm，直径或边长为30~80mm。常用的标准有PZ型，是外经标准D=40mm,厚度h=10mm，中孔直径较对拉螺栓直径小2mm的橡胶圈（根据水头高度调整外形标准，环体厚度或每根螺栓上运用环数）。在运用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或对拉片中部即可（见图2），终究被埋入现浇混凝土中。当建筑物运用时，如一侧有压力水顺螺栓缝隙（由于混凝土自身的干缩性，不可避免）渗至中部时，遇橡胶止水环，止水环吸水胀大，构成不透水的塑性胶体，阻塞其周边的渗水通路，起到止水效果。

公司为了广大的客户提供更好的优质服务，为客户提供更方面快捷的订货，咨询服务，为广大来电咨询客户，提供优质的服务，为您解答疑惑，或者技术上的问题，欢迎广大客户来电咨询，订货。

随着我国各个工程的迅速崛起，给我们的产品提供了良好的机遇和市场，公司将继续不断完善自我，强

大自我。为我国的工程事业，做出更大的贡献。愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则建立广泛的合作关系，相信我们良好的信誉和优质的服务会得到您的信赖。