

山东北漂大功率紫外线消毒器

产品名称	山东北漂大功率紫外线消毒器
公司名称	山东北漂环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山东北漂 型号:BPZW150 产地:山东
公司地址	山东省日照市五莲县高泽工业园
联系电话	06335566788 18769339226

产品详情

一、大功率紫外线消毒器产品简介：紫外线消毒器是指以紫外汞灯为光源 利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7nm紫外线为主要光谱线，对生活饮用水进行消毒的设备（简称消毒器）。

二、大功率紫外线消毒器产品特点：1、紫外线消毒器杀菌速度快、效果好，不改变水的物理、化学性质不增加水的臭味，不产生致癌的三氯甲烷，一经安装，操作简便，管理方便。2、大功率紫外线消毒器筒体采用优质的食品级不锈钢板加工而成，使用寿命是铝合金制品的5-10倍，耐压高，无金属离子污染。3、紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，主谱线235.7nm，此波长紫外线杀菌率最高，达98%以上，且耗能低，连续使用寿命可达3000小时以上。4、电器控制部分与箱体采用一体设计，外型美观、节省空间。

三、大功率紫外线消毒器作用范围：适用于以江河、湖塘和井水为源的小型供水系统，尤其是使用高位水箱和备有贮水池的给水系统。在高位水箱和贮水池出口处安装紫外线消毒器可有效的解决由于二次污染造成的有害菌群超标的问题，同时也适用于食品、饮料、造酒行业及游泳池的用水消毒。

四、大功率紫外线消毒器安装、调试：

- 1、紫外线消毒器应水平安装（严禁垂直安装）。
- 2、紫外线消毒器筒体不得承受外部压力。
- 3、紫外线消毒器应安装在水箱或水塔的出口处，若水量大、水压高或管网过长时则以安装在接近用户的输水干（支）管上为佳。
- 4、从紫外线消毒器的两端向外延伸，应分别留有 1米 0.4米的空间，以便于更换灯管，紫外线消毒器控制面板前应留0.6米的无障碍空间，以便于维修。