

环氧粉末钢管

产品名称	环氧粉末钢管
公司名称	天津华洋通盛钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇东尚码头陈大公路西侧华洋通院内
联系电话	022-60888151 16600308252

产品详情

内外环氧树脂涂塑钢管的连接方式分为：DN80以下口径采用丝扣的连接方法，DN80-400采用焊接，法兰，双金属焊接的连接方法，DN500-1600口径采用双金属焊接或者直接焊接后修补焊口的方法，涂塑钢管，又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管（底管）内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色，白色，绿色；

涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um，EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um；

涂覆方式：PE(聚乙烯)为热浸塑EP，(环氧树脂)为内外喷涂；

产品规格：DN15—DN1660；

环境温度：-30 至120 ；

天津华洋通盛钢管有限公司 销售经理；李文才