

广元建筑脚手架租赁 欣盛悦机械设备公司 建筑脚手架租赁公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 广元建筑脚手架租赁 欣盛悦机械设备公司 建筑脚手架租赁公司 |
| 公司名称 | 四川欣盛悦机械设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号 |
| 联系电话 | 18980981899 |

产品详情

脚手架出租

脚手架构配件-剪刀撑与横向斜撑

1.高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，广元建筑脚手架租赁，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由低至顶连续设置。

2.双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定：

（1）高度在 24m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，建筑脚手架租赁公司，高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔 6 跨距设置一道。

（2）开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

脚手架出租租赁

建筑工程脚手架悬挑架

基本规定

（1）工字钢、锚固螺杆、斜拉钢丝绳具体规格、型号除满足上述要求外还应依据方案及计算书最终确定。

(2) 脚手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆，悬挑梁上表面应加焊短钢筋以固定立杆，在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋，并满铺模板进行防护。

(3) 悬挑架所有外架立杆均必须坐在型钢梁上，阳角处悬挑梁宜按扇形(放射状)布置，转角附近立杆无法直接安装在悬挑型钢梁上时，建筑脚手架租赁公司，应在悬挑梁上沿外架纵向铺设辅助型钢连梁(扁担梁)，将外架立杆安装于辅助型钢梁上，不得存在吊脚杆(下部悬空)。

(4) 外立面沿整个面搭设连续剪刀撑。

(5) 悬挑架连墙件应按两步(每层)两跨设置。

按脚手架的支固方式划分

1) 落地式脚手架。

落地式脚手架是指搭设(支座)在地面、楼面、屋面或其他平台结构之上的脚手架。

2) 悬挑脚手架。

悬挑脚手架简称“挑脚手架”，是指采用悬挑方式支固的脚手架。

3) 附墙悬挂脚手架。

附墙悬挂脚手架简称“挂脚手架”，是指上部或(和)中部挂设于墙体挑挂件上的定型脚手架。

四川欣盛悦建筑机械设备工程有限公司是一家专业租赁盘扣式脚手架的公司，欢迎来电咨询我们！

广元建筑脚手架租赁-欣盛悦机械设备公司-建筑脚手架租赁公司由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。广元建筑脚手架租赁-欣盛悦机械设备公司-建筑脚手架租赁公司是四川欣盛悦机械设备工程有限公司(www.ztpkzl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管先生。