

# 河北弘源 砂砾泵咨询 佛山砂砾泵

产品名称	河北弘源 砂砾泵咨询 佛山砂砾泵
公司名称	河北汉江弘源泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳水泵工业区
联系电话	18730211009 18730211009

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北汉江弘源泵业有限责任公司

### 砂砾泵ZS系列沙砾泵结构特点

- 1、ZS系列沙砾泵由泵头、密封组件、轴承组件、托架等组成。
- 2、过流部分（泵体、叶轮、前护板、后护板、副叶轮、填料箱等）均采用高强度耐磨合金铸件，具有很好的抗腐蚀性。输送颗粒大、使用寿命长。
- 3、泵流道宽畅，汽蚀性能好，耐磨蚀。
- 4、该泵的润滑方式采用稀油润滑，并有水冷却装置，延长了轴承寿命。
- 5、传动方式有三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动。采用多种速度和多种变形方式，使泵在工况下运行。运行效益高，砂砾泵价格，能满足多类恶劣的输送条件。

G-GH吸沙泵抽沙泵砂砾泵耐磨吸沙泵过流部件均采用高铬合金铸造，耐磨性好，卧式吸沙泵耐磨抽沙泵采用双泵壳结构，密封性好，自吸沙泵扬程高，吸沙泵，潜水抽沙泵安装维修方便；千弘泵业G-GH砂砾泵耐磨吸沙泵广泛用于需要用到高扬程或是远距离输送的抽沙环境。G-GH砂砾泵产品具有设计合理、效节能、性能可靠、维修方便，耐磨，通过粒径大，流量大等优点。

欢迎来电咨询河北千弘泵业有限公司G-GH吸沙泵抽沙泵砂砾泵渣浆泵立式渣浆泵潜水渣浆泵

抽沙泵的气蚀余量 一。必需汽蚀余量 必需汽蚀余量是泵的特性参数，佛山砂砾泵，依赖于泵的结构，是由泵的制造厂通过实验测定，如图2.2.15。

## 二。装置汽蚀余量

当抽沙泵安装在装置中，可根据装置的参数和流量计算汽蚀余量，称作装置汽蚀余量或有效汽蚀余量或可用汽蚀余量，计作NPSHa，砂砾泵咨询，NPSHa与泵的结构无关。

理论上只要NPSHa>NPSHr，泵就不发生汽蚀。

## 三。汽蚀曲线

NPSHa和NPSHr都是流量的函数，砂砾泵厂家，一般NPSHa随流量的增加而减小；NPSHr随流量的增加而增大，则通过这两条曲线可判断泵的无汽蚀区和汽蚀区。

## 四。抽沙泵的NPSHa安全余量

为了确保泵正常工作不发生汽蚀，离心泵的NPSHa必需有一个安全余量S，满足：

$$NPSHa - NPSHr \geq S$$

对于一般的抽沙泵取0.6-1.0m。对于一些特殊用途或条件下使用的离心泵，S的按参考资料取值

## 五。其他汽蚀参数

吸上真空度Hs是从泵基准面算起的泵吸入口的真空度(以米液柱计)，也称吸上真空高度。国内老式泵的样本上以吸上真空度反映泵的汽蚀性能，现该指标已淘汰。

河北弘源(图)-砂砾泵咨询-佛山砂砾泵由河北汉江弘源泵业有限责任公司提供。河北汉江弘源泵业有限责任公司(hbhjhy.com)是一家从事“新型陶瓷渣浆泵,脱硫泵,砂砾泵,潜水渣浆泵,抽沙泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北弘源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使河北弘源在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！