

无振动防滑坡道地坪 汽车坡道地坪 停车场地坪 地坪厂家施工

产品名称	无振动防滑坡道地坪 汽车坡道地坪 停车场地坪 地坪厂家施工
公司名称	保定市正欧装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省保定市徐水区大因镇大因村（注册地址）
联系电话	15188688189 15027839660

产品详情

无振动防滑坡道地坪 汽车坡道地坪 停车场地坪

性能

1. 适用场所：停车场上下坡道、装载区的坡道、工厂运货爬坡道、道路危险坡道、及其他路面有特殊要求止滑的部位。
2. 性能特点：表面粗糙度均匀、起伏不大、无震动；表面阻滑性好；附着力强、柔韧性好、耐冲击、耐磨、耐重压；良好的耐候性。
3. 使用年限：至少10年以上。

施工条件

1. 温度：一般要求现场温度在10 以上，现季节适合施工。
2. 湿度：不大于85%，现季节适合施工。
3. 通风：最好有自然通风条件，在无风沙、不下雨、外界温度不高的情况下，尽量打开门窗通风。
4. 照明：要求室内有灯火照明，故贵公司必须满足施工现场光线要求。
5. 水电：要求施工现场有电源、水源，以保证施工机械的正常使用。

施工工序

- 1.地面处理用自吸式重型研磨机除去表面的旧漆和浮尘。
- 2.用轻型打磨机进一步研磨，去除浮尘并使地坪表面平整。
- 3.用吸尘器清理干净。
- 4.切割开所有大裂缝，清除灰尘残骸后，使用弹性树脂填充。
- 5.用聚氨酯封闭剂封闭接缝。根据实际情况，再次填平膨胀接缝和伸缩接缝。
- 6.研磨处理后，用环氧砂浆混合物填充所有裂缝。
- 7.处理完毕，用吸尘器清理干净，需修补的地方用环氧砂浆或腻子批刮。

施工步骤

1.底涂层：（目的是封闭地坪表面，增强涂层与水泥地的附着力）将地坪材料A，按标准涂布率，用滚筒滚涂。涂装时要做到薄、匀，有光泽，无光泽之处（粗糙之水泥地面）在适当时候进行补涂。彻底干燥后，进行打磨、吸尘，进行下一工序。

2.黄色底层：（可根据客户要求采用其它色）将地坪材料A与B，按1：1的重量比混合，充分搅拌均匀，加入大小适当，数量适中的优质骨料和优质助剂混合搅拌，平整均匀地进行批刮。彻底干燥后，进行打磨、吸尘，再进行下一工序。上道工艺干燥后，将地坪材料A与B，按1：1的重量比混合，充分搅拌均匀，平整均匀地进行刷涂一道。彻底干燥后，进行打磨、吸尘，再进行下一工序。

3.绿色面层：（可根据客户要求采用其它色）。将地坪材料A与B，按

1：1的重量比混合，充分搅拌均匀，加入大小适当，数量适中的优质骨料和优质助剂混合搅拌，平整均匀地进行批刮。上道工艺干燥后。将地坪材料A与B，按1：1的重量比混合，充分搅拌均匀，平整均匀地进行刷涂。彻底干燥后，进行打磨、吸尘，再进行下一工序。

4.罩面层：将地坪材料A按标准涂布率用滚筒滚涂。

5.完工后，除去施工现场碎片。

保养

正常季节施工完毕后24小时后可上人，3天后可上车，7天内禁止用水冲洗，禁止化学物质粘涂及车辆碾压。

我公司主要经营环氧地坪漆、EPPU地坪漆、环氧自流平地坪漆、防静电自流平地坪漆、室外地坪漆、水性地坪漆、水性聚氨酯地坪漆、高耐磨聚氨酯地坪漆、乙稀基重防腐地坪漆。

我们的地址：保定市徐水区电话：13524838709联系手机：15188688189期待您的咨询