

日本大金聚四氟乙烯PTFE M112

产品名称	日本大金聚四氟乙烯PTFE M112
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	25KG:桶
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

应用

PTFE可采用压缩或挤出加工成型；也可制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维。

PTFE在电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等，使之成为不可取代的产品。

PTFE具有杰出的优良综合性能，耐高温，耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。用作工程塑料，可制成管、棒、带、板、薄膜等，一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。在PTFE中加入任何可以承受PTFE烧结温度的填充剂，机械性能可获得大大的改善，同时保持PTFE其它优良性能。

在已知塑料中具有**的耐化学腐蚀性能及介电性能。PTFE编织盘根是一种良好的[动密封](#)

材料，具有低摩擦系数、耐磨、耐化学腐蚀、密封性良好、不[水解](#)

、不变硬等优良性能。用于各种介质中工作的衬垫密封件和[润滑材料](#)

，以及在各种频率下使用的电绝缘件、电容器介质、导线绝缘、电器仪表绝缘等。薄膜适用于作电容器介质、

特种电缆的绝缘层、导线绝缘、电器仪表绝缘及密封衬垫，还可做不粘带、密封带、脱模、密封圈等。

此外，生活中用的不粘锅的内衬也使用PTFE制作的，就是利用了耐高温，不粘的特点。

