

油烟净化器 泰坦风机 餐饮业油烟净化器

产品名称	油烟净化器 泰坦风机 餐饮业油烟净化器
公司名称	泰坦(山东省)风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇汾王村汾王路西段
联系电话	15553362283

产品详情

如何清洗油烟净化器

确认电源关闭后，打开电场仓门，依次取出各电场。

(在上述操作过程中，油烟净化器，请勿触摸电场体或箱体上的任何绝缘部件，商用油烟净化器，或更换它们。)

要清洁的部件:高压绝缘体、电场、底盘中的嵌套

高压绝缘子的清洗方法:用酒精擦拭，直到看起来非常干净。

电动清洁方法:

- 1.关闭净化器的电源；
- 2.拧开插销，用双手移除电场；
- 3.注意接触零件的位置
- 4.倒入工业用稀碱，在40度热水中浸泡约15分钟，然后用高压水枪喷射电场。
- 5.清洁干净的电场，油烟净化器价格，放在干净的地方，干燥后按要求的方向放回净化器，然后启动风扇干燥。

哪些因素会影响油烟净化器的净化效果油烟净化器

油烟净化器是每个餐饮企业厨房不可缺少的设备。它可以减少油烟对人体健康的危害和大气污染。最初安装油烟净化器时效果相当好，但安装一段时间后净化效果不太好，或者安装油烟净化器后净化效果不好。什么因素会影响油烟净化器的净化效果？让我们分析一下！

因素1:油烟净化器本身的质量和性能如何？

因素2:烟气净化器的处理风量是否与实际风量相匹配！

因素3:安装油烟净化器是否合理？

你买的油烟净化器安装正确吗？

安装时必须注意以下几点。首先，净化器和风扇的顺序必须在净化器前面和风扇后面。这样做的优点是油烟首先通过净化器，然后通过风扇。油烟通过净化器时已经被净化了。此时，风扇不会滴油，餐饮业油烟净化器，还能减轻风扇的负荷，延长使用寿命。第二，净化器和风扇应尽可能保持2至3米的距离。通过这种方式，可以防止风扇直接抽出尚未清洁的油烟。第三风扇和净化器以灵活的方式彼此直接连接，以避免由传递到空气导管的风扇振动引起的共振。

油烟净化器-泰坦风机-餐饮业油烟净化器由泰坦(山东省)风机有限公司提供。泰坦(山东省)风机有限公司(www.titanventilate.com) 位于山东省滨州市博兴县兴福镇汾王村汾王路西段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰坦在风机、排风设备中享有良好的声誉。泰坦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰坦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。