

云南C型钢/昆明C型钢价格

产品名称	云南C型钢/昆明C型钢价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	.00/3550
规格参数	鸿楚C型钢:160*70*20
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南鸿楚钢铁主营；工字钢，槽钢，H型钢，C型钢，角钢，钢板，镀锌板，岩棉板，钢模板，止水钢板，树脂瓦，彩钢瓦，透明瓦，螺纹钢，螺旋管，镀锌管，球墨铸铁管，架子管，矩形管，无缝管，不锈钢管，钢绞线，膜结构，波形护栏板，球墨井盖，冷拔丝，波形护栏板，水沟篦子盖板，预埋件螺栓，钢结构加工等。

檩条的上弦杆采用角钢V形放置，如图1。这种檩条的侧向刚度较差，但取材方便，受力明确，适用于屋面荷载或檩距较小的屋面。由于檩距小，在安装上弦支撑时须穿越檩条，施工比较麻烦。为了解决这个矛盾，可将设有上弦支撑开间的檩条改为实腹式檩条。

檩条的主要部分上弦杆和端竖压杆采用冷弯薄壁型钢，其余杆件采用圆钢，如图3。为增强檩条的稳定性，其端压腹杆最好采用方管。它多用于1.5m檩距的屋面。这种檩条与上一种平面桁架式檩条相比，受力性能基本相同，但取材和制造更为方便。

檩条上弦杆为两个分开放置的小角钢，腹杆和下弦杆为圆钢，其单片腹杆体系与上弦杆体系构成T形，故称T形桁架式，如图4。在上弦两角钢间宜设置斜缀条和直撑，组成桁架系统，以增强檩条的侧向刚度。为了保证腹杆平面与上弦杆平面在受力过程中的相对位置，以抵抗部分扭矩，应沿檩条跨度方向设置3~4道钢箍，钢箍圆钢的直径不宜小于10mm。T形桁架式檩条的计算方法与平面桁架式檩条相同，近似地把上弦杆两个角钢集中到腹杆平面内进行计算。

下撑式檩条由上弦杆、两根立撑和下弦杆组成，为一次超静定结构，如图5。其主要特点为：减小檩条上弦杆平面内的计算跨度，杆件数量少，制造方便。上弦杆有立放和平放两种。立放时平面内刚度大，上弦杆的截面较经济，但侧向刚度差，安装时要特别注意防止扭转。平放时侧向刚度大，安装方便，但用钢量稍多。上弦杆不论立放或平放均需设置拉条。